


إلكترونيات صناعية وتحكم

حاسبات و معالجات دقيقه

٢٤٩ إلك



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد :

تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي، لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبي متطلباته، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية " حاسبات و معالجات دقيقة " لمتدربي قسم " إلكترونيات صناعية وتحكم " للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية اللازمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

في أيامنا هذه من منا لا يستطيع ملاحظة العشرات أو المئات من الأجهزة الإلكترونية البسيطة منها و المعقدة. فهناك أجهزة ملأت أسواق العالم التجارية حتى أصبحت أخيرا في متناول الكبير والصغير منا. من منا لا يسمع بأجهزة اللهو الصورية ، و أجهزة الغسل الذكية التي تقوم بتنفيذ الكثير من الأعمال بمجرد ضغط عدد من الأزرار، و الأجهزة الأتوماتيكية لسحب النقود من المصارف، و أجهزة مضخات البنزين الإلكترونية، و أجهزة غزت صناعة البلاستيك أو صناعة الأدوية.

إن كل هذه الأجهزة "الذكية" تعتمد على "عقلا" إلكترونيا صغيرا غزا العالم اليوم باستخداماته، ولا يتعد حجمه حجم ١,٥ سم^٢: إنه "المايكروبروسسور Microprocessor" أو المعالج الدقيق.

إن عصرنا هذا يطلق عليه اسم عصر الحاسب الإلكتروني، و لا يخفى على أحد الآن ما هي أهمية هذا الجهاز. المعالج الدقيق يشكل قلبا لهذا الجهاز. ولقد وفقنا الله في الوصول إلى هذا النتاج الفني، اعتمدنا في بحثنا هذا على إحدى المعالجات الدقيقة و المعروفة و هو المعالج الدقيق Intel ٨٠٨٥A المصنوع من قبل شركة Intel، المعالجات الدقيقة الأخرى (Zilog, Motorola) لا تختلف دراستها في الأساس عن ما ورد في محتوى هذه المذكرة. و لقد فصلت المعلومات إلى خمسة أبواب و تتمثل في:

- الباب الأول: مقدمة الحاسب

بإمكان المتدرب أن يكسب خلال دراسة هذا الباب:

- مفاهيم المعالج الدقيق و وظائفه القاعدية.
- التعرف على المكونات الأساسية التي تشكل "الفروع" المتكاملة للمعالج
- نوعية الإشارات التي يفهمها و يعمل بها المعالج.

- الباب الثاني: موجّهات الدخل و الخرج

- هذا الباب يتطرق إلى العناصر التي تستعمل من طرف المعالج في نطاق تبادل البيانات و منها:
- وحدات إدخال/إخراج و طرق الإرسال و الاستقبال للبيانات المستعملة.
- وحدة الذاكرة و كيفية بنيان مجال العناوين المستعملة من طرف المعالج في الاتصال بالوحدات.
- الطرق المستعملة في الإرسال و الاستقبال: المصافحة، المقاطعة، النقل المباشر

الباب الثالث: التكوين الداخلي للذاكرة

بواسطة هذا الباب يستطيع المتدرب معرفة التكوين الداخلي للموقع بصورة الخلية التي تمثله كما يتطرق هذا الباب إلى التكنولوجيا المستعملة في صنع أنواع الذاكرة منها:

- الذاكرة الطيارة

- الذاكرة غير الطيارة

الباب الرابع: معالجات البيانات

دراسة هذا الباب تمكن المتدرب من:

- التعرف على التكوين الداخلي للمعالج و كيفية هذا الأخير في استعمال التعليمات و البيانات المخزنة في الذاكرة للقيام بتنفيذها.

- استعمال التعليمات و النمط التي تكتب عليه (بالنسبة للمعالج Intel ٨٠٨٥A) يتطرق إليها كذلك هذا الباب.

- توضيح مراحل برنامج ما يشير إليها هذا الباب عن طريق استعمال بيان السياق (Flowchart)

الباب الخامس: برمجة المعالج الدقيق و الحاسب الدقيق

دراسة المتدرب لهذا الباب تمكنه من كتابة البرنامج بلغة التجميع (Assembly language) و تحويله إلى برنامج لغة الآلة عن طريق رموز التعليمات (Operation code)، كما تعطي فكرة بسيطة على البرامج ذات مستوى عالي (High level Language) المستعملة في برمجة الحاسب.



المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

حاسبات ومعالجات دقيقة

الحاسبات الدقيقة و المعالج العملي

الحاسبات الدقيقة و المعالج العملي

١ مفاهيم للحاسب الدقيق والمعالج الدقيق

١- ١ أسباب ظهور المعالج الدقيق

نتائج الأبحاث التي أنجزت في مجال المواد الشبه الموصلة و خاصة ميدان الدارات المتكاملة (IC : Integrated Circuits) والتكامل واسع النطاق (LSI : Large Scale Integration) والتكامل واسع النطاق جدا (VLSI : Very Large Scale Integration) أدت إلى ظهور المعالج الدقيق، بحيث أن هذه التقنيات بإمكانها تصميم على نفس القطعة المجموعة مساحتها بعد المليمترات المربعة مئات الآلاف من المكونات الإلكترونية مثل الترانزستور و الثنائي .


المعالج الدقيق متكون من دائرة أو دارات ذات التكامل واسع النطاق أو التكامل واسع النطاق جدا.

١- ٢ مفاهيم المعالج الدقيق و الحاسب الدقيق

١- ٢- ١ المعالج الدقيق.

يستعمل المعالج الدقيق لأنه :

- قادر على القيام بعدة وظائف لأنه قابل للبرمجة ، وبإمكانه تنفيذ مجموعة من التعليمات المتغيرة.
- ميدان استعماله شاسعا و ذلك بتوصيله لأجهزة مختلفة الأداء عن طريق وحدات الاتصال.



شكل (١ - ١): استعمال المعالج الدقيق

تشغيل المعالج الدقيق يتركز على استقبال بيانات عن طريق وحدة الدخل ثم معالجتها وإرسالها بعد ذلك عن طريق وحدة الخرج، المعالجة تتم حسب تعليمات متتالية يطلق عليها اسم البرنامج مخزنة داخل وحدة الذاكرة.


١- ٢- الحاسب الدقيق

التحدث عن الحاسب الدقيق هو التحدث عن المعالج الدقيق بشكل أو بآخر، والحاسب الدقيق يتكون أساساً من وحدة ذاكرة، ووحدة إدخال وإخراج المعلومات، بالإضافة إلى المعالج الدقيق نفسه.



صورة (١ - ١) : حاسب دقيق

لوحة الأم تشمل جميع دوائر الإسناد الضرورية لعمل المعالج من ذاكرة و وحدات إدخال/إخراج، زيادة على ذلك دارات معاقب (Multiplexors) و بوابات منطقية (Logic Gates) و ميقات (Clock) و تغذية (Power Supply).



صورة (١ - ٢) : لوحة الأم

المعالج الدقيق لوحدة كقطعة إلكترونية غير قادر على القيام بأي وظيفة، وتشغيله مرتبط باستعمال:

- ذاكرة من نوع (ROM : Read Only Memory) :

هي ذاكرة قابلة للقراءة فقط، و تستعمل لتخزين البرنامج الدائم الذي سيتبعه المعالج. البرمجة تكون خارجية من طرف المستعمل.

- ذاكرة من نوع (RAM : Random Acces Memory) :

هي ذاكرة قابلة للقراءة و الكتابة، تستعمل من طرف المعالج لتخزين معلومات مؤقتة غير دائمة.

- وحدة إدخال (Input unit) :


تستعمل من طرف المعالج للحصول على بيانات من الأجهزة الخارجية الموصلة مع هذه الوحدة.

- وحدة إخراج (Output unit) :

تستعمل من طرف المعالج لإرسال بيانات نحو الأجهزة الخارجية الموصلة مع هذه الوحدة.


- وحدة المعالجة المركزية (CPU : Central Processing Unit) و وحدة التحكم

(CU : Contol Unit) وحدتان داخليتان للمعالج يتم بهما تطبيق كل تعليمات البرنامج.



شكل (١-٢): وحدة المعالجة المركزية و وحدة التحكم للمعالج.

و بذلك نظام المعالج الدقيق البسيط يكون على الشكل التالي :



شكل (١-٣): توصيل المعالج بالوحدات

٢- ١- الناقل (Bus) :

مجموعة من الأسلاك الكهربائية تكون قيمة الجهد على كل سلك ٠٧ أو ٥٧ (أو حالة منطقية ٠ أو ١).

٢- ٢- ناقل البيانات (Data Bus) :

تستعمل مجموعة هذه الأسلاك لنقل البيانات من المعالج نحو الوحدات أو العكس. هذا الناقل ذو الاتجاهين ، عدد الأسلاك يتغير حسب المعالج المستعمل (٦٤/٣٢/١٦/٨ وحدات رقمية (Bit)) ، ويرمز لهذا الأسلاك بـ $D_0, D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6, D_7$ إذا كان على سبيل المثال المعالج يستعمل ٨ أسلاك.

٢- ٣ ناقل العنوان (Address Bus) :

إن الذاكرة تتكوّن من مخازن، لكل مخزن عنوان.


مثلاً إذا أراد المعالج أن يقرأ محتوى مخزن في الذاكرة فعليه أن يعينها (عنوان المخزن يوضع على ناقل

العنوان) حينئذٍ محتوى المخزن سينقل من الذاكرة إلى المعالج عبر ناقل البيانات.

يرمز لهذا الأسلاك بـ $A_0, A_1, A_2, \dots, A_{15}$ لنقل عنوان ذات ١٦ سلك.

إشارات ناقل العنوان ذو اتجاه واحد من المعالج نحو الوحدات.

مثال :



شكل (١- ٤): طريقة نقل البيانات من الذاكرة نحو المعالج

٢ - ٤ ناقل التحكم (Control Bus)

يتكون هذا الناقل من مجموعة من الأسلاك دورها القيام بضبط الأحداث بطريقة تزامنية و التحكم كذلك في وحدات الذاكرة و وحدات إدخال و إخراج من طرف المعالج.

ففي المثال السابق الذاكرة تستجيب لطلب المعالج في ظرف زمني معين لتجهيز البيانات على ناقل البيانات، لهذا الفرد المعالج له إشارة القراءة (RD) و كذلك إشارة الكتابة (WR)، هذه الإشارات و أخرى تابعة لناقل التحكم.

تستعمل الإشارات الآتية للتحكم في:

الرمز	الهدف
MEMR	القراءة من الذاكرة (كانت RAM أو ROM)
MEMW	الكتابة في الذاكرة (RAM)
IOR	القراءة من وحدة إدخال
IOW	الكتابة في وحدة إخراج

٣ هيئة المعلومات المستعملة من طرف المعالج

إن المعالجات العمل الدقيق تعتمد في عملها لنقل المعلومات (بيانات أو تعليمات) على كلمة (Word) متكونة من ١٦/٣٢/١٦/٨ وحدة رقمية (Bit) حسب المعالج المستعمل.

بنسبة للمعالج ذات ٨ وحدات رقمية هذه الكلمة تسمى "بايت" (Byte). النظام الرقمي المستعمل لتمثيل المعلومات هو :

- نظام تمثيل الرقم بصورة ثنائية للرقم العشري (Binary Coded Decimal).

- النظام السداسي العشر

الجدول التالي يوضح أوجه التشابه بين الأنظمة :

الأساسي ١٠	عشري بالصيغة الثنائية	الأساسي ١٦
٠	٠٠٠٠	٠
١	٠٠٠١	١
٢	٠٠١٠	٢
٣	٠٠١١	٣
٤	٠١٠٠	٤
٥	٠١٠١	٥
٦	٠١١٠	٦
٧	٠١١١	٧
٨	١٠٠٠	٨
٩	١٠٠١	٩
١٠	١٠١٠	A
١١	١٠١١	B
١٢	١١٠٠	C
١٣	١١٠١	D
١٤	١١١٠	E
١٥	١١١١	F

تعتمد دراسة المعالج الدقيق كذلك على قوانين التحويل من النظام العشري بصيغة الثنائي إلى النظام السداسي العشر.

مثال:

لتكن كلمة متمثلة بالعدد التالي :

قيمة الكلمة بترقيم الثنائي


١	٠	١	١	٠	١	٠	١
---	---	---	---	---	---	---	---

تحويل إلى الترقيم السداسي العشر :

قيمة الكلمة بترقيم
السداسي العشري

B	٥
---	---

العملية السابقة تتبع قانون التحويل بين العشري بالصيغة الثنائي و السداسي العشر كالتالي:



التقسيم المستعمل لتحويل من الترميم الثنائي إلى السداسي العشري يتركز على أن ٤ خانات في الترميم الثنائي تناسب خانة في الترميم السداسي العشري.
ليكن عنوان ما بصيغة الثنائي :

$$A_{10} A_{14} A_{13} A_{12} A_{11} A_{10} A_9 A_8 A_7 A_6 A_5 A_4 A_3 A_2 A_1 A_0$$

1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0

التحويل سيكون عنوان على ٤ خانات :

٧	F	٤	٠
---	---	---	---

تقويم المعلومات

١ - حوّل من الترقيم السداسي العشر إلى الترقيم الثنائي البيانات التالية:

$$0111H - A01FH - ABCDH - 9A12H - 7FE3H - 54H - 69H - A3H - EFH$$

٢ - عرّف الخطأ في البيانات التالية:

$$0124H-ABCDH \oplus 123H \oplus 011GH \oplus 119H \oplus 1FH \oplus 000F-BBEEH \oplus 0.ABCF \oplus 45EFH- \\ ABFH \oplus 1235H$$

٣ - اذكر الوحدات الأساسية التي تستعمل مع المعالج.

٤ - اشطب على المصطلح الغير لائق:

RAM/ROM تستعمل لتخزين دائم للبيانات و البرامج.

RAM/ROM تستعمل لتخزين مؤقت للبيانات.

٥ - اذكر النواقل المستعمل من طرف المعالج ووضح اتجاه المعلومات على هذه النواقل من المعالج نحو

الوحدات و من الوحدات نحو المعالج.

٦ - إشارات أوامر القراءة (أو الكتابة) من الذاكرة (في الذاكرة) مؤلدة من طرف المعالج:

صح أم خطأ؟ إلى أي ناقل تنتمي هذه الأوامر؟


٧ - عرف الوحدات الداخلية للمعالج.

٨ - باستعمال قائمة الوحدات اذكر التي تقوم بالأدوار الآتية:

وحدة الحساب و المنطق، الذاكرة، وحدة الدخل، وحدة الخرج، ناقل البيانات، ناقل العنوان، ناقل التحكم.

- أ - مصدر للبيانات و التعليمات
- ب - تستقبل بيانات من المعالج
- ج - تخزن بيانات و برامج
- د - محل الحسابات
- و - ينقل التعليمات
- هـ - ينقل البيانات بين الوحدات
- ي - تتحكم في كل العمليات
- ن - تستقبل بيانات من أجهزة خارجية

٩ - استعمل أسهم لرسم اتجاه الإشارات في الحالات الآتية:



اذكر في كل حالة اسم الوحدة المستعملة.



المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

حسابات ومعالجات دقيقة

مواجهات الدخل و الخرج

مواجهات الدخل و الخرج

٢

إن مصطلح وحدات الدخل و الخرج يشمل كل من وحدات إدخال/إخراج و وحدات الذاكرة.

١ خصائص وحدات إدخال/إخراج


إن المعالج مرتبط بالأجهزة الخارجية عبر وحدات الدخل و الخرج، و تكمل مهمة هذه الأجهزة في

١- ١ جهاز الدخل.

هذا الجهاز يستعمل من طرف المعالج لقراءة (أو كتابة) البيانات التي ترسل (أو تستقبل) من الأجهزة الخارجية، و يكون هذا النشر (من وحدة الدخل) لهذا البيانات حسب نوعية الإرسال المستعمل من الجهاز الخارجي.

١- ١- ١ نشر متوازي

تبادل البيانات بين الوحدة و الجهاز الخارجي يكون على الشكل التالي :




شكل (٢- ١): وحدة الدخل ذات نشر متوازي

الجهاز الخارجي يرسل (أو يستقبل) البيانات (D_v ---- D_i) في دفعة واحدة نحو (أو من) وحدة

الدخل.

١- ٢- النشر المتوالي .

في هذا النوع الجهاز الخارجي يستعمل سلك واحد لإرسال (أو استقبال) البيانات نحو (أو من) وحدة الدخل، وتنتشر الوحدات الرقمية (D_v ---- D_i) الواحدة بعد الآخرة حسب الشكل التالي



شكل (٢ - ٢) : وحدة الدخل ذات نشر متوازي

١- ٢- الجهاز الخارجي

الجهاز الخارجي يمثل عدة أجهزة من بينها :


- ١- ٢- ١- أجهزة ذات إشارات دخل منطقي/رقمي : حساس ، عداد ،
- ١- ٢- ٢- أجهزة ذات إشارات دخل نظيري : تيار ، جهد ، ضغط ، حرارة ،
- ١- ٢- ٣- أجهزة ذات إشارات خرج نظيري : تحكم لأجهزة نظيري ، محرك ، تيار ، جهد ،
- ١- ٢- ٤- أجهزة الربط بالإنسان : شاشة العرض للحاسب ، طابعة ، لوحة المفاتيح ،
- ١- ٢- ٥- شبكة حواسب.

٢ الذاكرة

٢- ١- تعريف :

إن الذاكرة عبارة عن علبة متكونة من خلايا تخزن فيها وحدات رقمية قيمتها ٠ أو ١ ، ثنائي وحدات رقمية تكون مجموعة تسمى كلمة (Word) تخزن في موقع واحد لذاكرة. عدد المواقع في الذاكرة يمثل حجم الذاكرة الذي يقاس بـ K (كيلو) :

$$١K = ٢^{١٠} = ١٠٢٤$$



شكل (٢- ٣): تعريف الذاكرة

إن حجم الذاكرة مرتبط بعدد الأسلاك لناقل العنوان المستعملة (من طرف المعالج) للاتصال. إذا كان حجم الذاكرة 2^n فعدد الأسلاك لناقل العنوان هو n .

مثال :

عدد أسلاك ناقل العنوان	٨	١٠	١٢	١٦
حجم الذاكرة	٢ ^٨	٢ ^{١٠}	٢ ^{١٢}	٢ ^{١٦}
حجم الذاكرة (K —)	K	٢ ^٢ K	٢ ^٢ K	٢ ^٢ K

٢- ٢ نظام الخارجي للذاكرة

٢- ٢- ١ توصيل الذاكرات بالنواقل

إن الذاكرات متواصلات بناقل العنوان و ناقل البيانات و ناقل التحكم ، هذه النواقل مشتركة بين كل الذاكرات (و وحدات إدخال/إخراج كذلك) للاتصال بالمعالج. ، استعمال هذه النواقل تكون من طرف وحدة واحدة فقط عند اتصالها بالمعالج. و لهذا الغرض الوحدات المستعملة مع المعالج تتوفر على رجل توصيل تسمى رجل التأهيل (Chip Select).


٢- ٢- ٢ ضرورة استعمال رجل التأهيل

ليكون لنا معالج في اتصال مع ذاكرتين، ناقل البيانات و ناقل العنوان مشتركين بين كل الوحدات. في الموقع ذات عنوان ٢٠٠٠H الذاكرة الأولى مخزنة معطية بقيمة ١٧H و الذاكرة الثانية مخزنة معطية بقيمة ١٦H. إذا قام المعالج بقراءة على العنوان ٢٠٠٠H ستكون النتيجة كما يلي:

- الذاكرة الأولى سترسل على ناقل البيانات ١٧H = ١٠٠٠٠١١١H

- الذاكرة الثانية سترسل على ناقل البيانات ١٦H = ١٠٠٠٠١١٠H

في هذه الحالة الوحدة الرقمية D تمثل على نفس السلك (لناقل البيانات) قيمة ٠ و ١ (٠ فولت و ٥ فولت) : نتيجة تؤدي إلى عطل على الناقل و لذا هذه الحالة مرفوضة (قصر الدائرة).




شكل (٢-٤): قصر الدائرة على ناقل البيانات

٢- ٢- ٣ طريقة تأهيل وحدة ما للاتصال بالمعالج

طريقة تأهيل الوحدات تتركز على استعمال دارات منطقية، إشارات الدخل لهذا الدارات هي بعد الوحدات الرقمية لناقل العنوان.

لنكمل على المثال السابق و لتكون الوحدة الرقمية A_{10} إشارة الدخل الدارة المنطقية، لنستعمل قيمة ٠ على هذا الوحدة لتأهيل الذاكرة الأولى و قيمة ١ لتأهيل الذاكرة الثانية .



شكل (٢- ٥): تأهيل الوحدات

النتيجة كتالي :

العنوان المستعمل للاتصال بالذاكرة الأولى يصبح ٢٠٠٠

العنوان المستعمل للاتصال بالذاكرة الثانية يصبح A٠٠٠

و من هنا نستنتج أن لا يمكن للمعالج استعمال نفس العنوان للاتصال بوحدات مختلفة.

٢- بيان الذاكرة

٢- ٣- ١ تعريف

بيان الذاكرة (أو خريطة الذاكرة) يتمثل في العناوين المستعملة من طرف المعالج للاتصال

بالوحدات (ذاكرة و وحدات إدخال/إخراج).

بإمكان الوحدات أن تستعمل عدة عناوين (حالة الذاكرات) و يطلق مصطلح مجال عنوان الوحدة

لتعريف كل هذه العناوين.

ليكن لنا معالج ذات ١٦ أسلاك لناقل العنوان و ٨ أسلاك لناقل البيانات ، لتكن لنا كذلك

ذاكرة ROM ذات حجم ٨K و ذاكرة RAM ذات حجم ٢K .

بيان الذاكرة يتكون من :

٢- ٣- ١- ١- مجال عنوان ذاكرة ROM :

حجم الذاكرة = $8K = 2^3K = 8 \times 1024 = 8192$ مواقع

اذا كان عنوان الموقع الأول لهذا الذاكرة ٠٠٠٠ فعنوان الموقع الأخير يحسب بالطريقة التالية :

تحويل العدد العشري (حجم الذاكرة - ١) إلى العدد المناسب في الترقيم السداسي العشر.

$$8192 = (1 - 8192) \rightarrow -1FFF$$

٢- ٣- ١- ٢- مجال عنوان ذاكرة RAM :

رغم أن عنوان الموقع الأول لهذا الذاكرة غير ممكن أن يكون ٠٠٠٠ (لا يوجد مجال عنوان مشترك بين

الوحدات) فطريقة حساب عناوين المواقع هي نفسها :

بتحويل العدد العشري (حجم الذاكرة - ١) إلى العدد المناسب في الترقيم السداسي العشر نحصل على (١

$$2K = (-2047) \rightarrow -07FF$$

لنكون الآن بيان الذاكرة الجزئي كالتالي :


-مجال عنوان ROM من ٠٠٠٠ إلى ١FFF

-مجال عنوان RAM من ٢٠٠٠ إلى $(07FF + 2000) = 27FF$ (عنوان الموقع الأخير لذاكرة ROM).

نلاحظ أن لنا حرية الاختيار بالنسبة لعنوان الموقع الأول لذاكرة RAM (يجب أن يكون خارج مجال

عنوان ذاكرة ROM).

باستعمال هذه النتائج يمكننا رسم بيان الذاكرة لهذا المثال :




شكل (٢-٦): بيان الذاكرة

٢-٤ تذكير للمفسر الثنائي (Binary Decoder)

المفسر الثنائي هو الدائرة المنطقية التي تستعمل في الاتصال بين المعالج والوحدات، بصفة عامة يدور تشغيل المفسر الثنائي على قيمة إشارات الخرج حسب قيمة إشارات الدخل، الربط الموجود بين هذه الإشارات يحدد من طرف جدول الصواب للمفسر.


ليكن لنا مثلاً مفسر ثنائي ذو مدخلين وأربعة مخارج (عدد المخارج = $2^{(\text{عدد المدخلات})}$) و جدول الصواب

التالي :



شكل (٢-٧): مفسر ثنائي ذات مدخلين

تطبيقاً لإشارات الدخل (د_١ و د_٢) متوصلة بأسلاك العنوان ($A_{١٥}$ و $A_{١٤}$) وإشارات الخرج (خ_١، خ_٢، خ_٣ و خ_٤) متوصلة بأرجل التأهيل للوحدات.



شكل (٢-٨): توصيل المفسر بالمعالج و الوحدات

٣ - ٥ مراحل القراءة و الكتابة

على كل وحدة (ذاكرة أو وحدات إدخال/إخراج) نجد أرجل لاستقبال الإشارات :

- أمر بالقراءة (RD : Read)

- أمر بالكتابة (WR : Write)

- إشارة التأهيل.

المعالج يتحكم في هذه الإشارات على النمط التالي :

- يقوم المعالج بتعيين الوحدة المستعملة بوضع العنوان اللازم على ناقل العنوان ، و من هنا يتم تأهيل

الوحدة كذلك.

- يرسل أمر التحكم قراءة أو كتابة (حسب العملية المطلوبة) لتبليغ الوحدة بوضعها البيانات على ناقل


البيانات.

كل هذه الإشارات تصدر تبعا لجهة الميقات.

٣ إمكانيات الاتصال بين المعالج والوحدات في نشر البيانات

٣- ١ إمكانيات الاتصال بين المعالج و وحدات إدخال/إخراج

بإمكان المعالج أن يستعمل طريقة التحويل المباشر بالمصافحة أو التلبية (Handshaking) في نشر البيانات بينه و بين وحدات إدخال/إخراج ، هذه الطريقة تعتمد على استعمال إشارات لتحكم في هذا النشر. هذا النوع من إشارات التحكم يساعد على ضبط انتقال البيانات بين المعالج و الأجهزة المحيطة. بصفة عامة شكل النشر(حالة إرسال) يكون كالتالي :



شكل (٢- ٩) : طريقة التحويل المباشر بالمصافحة


إن إشارات بيانات متاحة (DAV : Data Available) و اعتراف بالبيانات

(DACK : Data Acknowledge) تمثل الإشارات لتحكم في نشر البيانات، هذا النشر يعتمد على :

- المعالج يجهز البيئة على ناقل البيانات و يرسل إشارة تدل على ذلك نحو وحدة إدخال/إخراج.
- الوحدة بعد استقبالها لإشارة بيئة متاحة تقوم بقراءة البيئة و ترسل بدورها إشارة نحو المعالج لتخبره بذلك. المعالج عند استقباله لهذا الإشارة يمكن له تجهيز وإرسال بيئة أخرى و هكذا.

٣- ٢ نشر البيانات بطريقة الانقطاع

هذه الطريقة تعتمد على إرسال إشارة من طرف الوحدة نحو المعالج ، عند استقباله للإشارة يقوم هذا الأخير بإيقاف مؤقت للبرنامج المعمول عليه و بداية تنفيذ برنامج آخر (برنامج مطلوب من الوحدة). تسمى الإشارة المرسله من طرف الوحدة إشارة الانقطاع. المراحل المطبقة من طرف المعالج عند استعمال طريقة هذا النشر تكون حسب المثال التالي:




شكل (٢ - ١٠) : مراحل المعالج باستعماله لطريقة الأنقطاع

مثال : إشارات الدخل للانقطاع (المعالج Intel ٨٠٨٥A)

على سبيل المثال فالمعالج Intel ٨٠٨٥A يستعمل خمس أرجل كدخل لإشارات الانقطاع، و هي :

رجل دخل	عنوان الموقع الأول للبرنامج
إشارة الانقطاع	المطلوب من الوحدة
RST ٧,٥	٠٠٣C
RST ٦,٥	٠٠٣٤
RST ٥,٥	٠٠٣٠



شكل (٢ - ١١): رجل إشارات الانقطاع و عناوين بداية برنامج الانقطاع

٣- ٣ نقل الذاكرة المباشر

ترسل البيانات من الوحدات الخارجية مباشرة نحو مخازن الذاكرة بدون استعمال لإشارات التحكم للمعالج.


هذه الطريقة تنفذ باستعمال جهاز خاص خارجي يسمى جهاز التحكم للنقل المباشر (Memory Access Controllers).

نوعية النشر هذا هو الوحيد الذي لا يتحكم فيه المعالج.

تقويم المعلومات

- ١ - نشر البيانات بين المعالج و الوحدات يكون على الطريقة المتوازية صح أم خطأ ؟
- ٢ - عرّف دور وحدات إدخال/إخراج
- ٣ - معالج يستعمل ١٢ سلك من ناقل العنوان للاتصال بذاكرة، فما هو حجم هذه الذاكرة ؟
- ٤ - لماذا تستعمل رجل التأهيل في توصيل الوحدات مع المعالج ؟
- ٥ - معالج يستعمل مجال عنوان $0000H \square FFFH$ لذاكرة ROM، و المجال $8000H \square FFFH$ لذاكرة RAM.
- أ - ارسم بيان الذاكرة المستعمل في هذا الحالة.
- ب - احسب حجم ذاكرة ROM
- ت - احسب حجم ذاكرة RAM
- ٦ - معالج يستعمل ذاكرة ROM ذات حجم ٢K و ذاكرة RAM ذات حجم ١K.
- أ - احسب عنوان الموقع الأخير لذاكرة ROM علما أن عنوان الموقع الأول هو $0000H$.
- ب - احسب عنوان الموقع الأخير لذاكرة RAM علما أن عنوان الموقع الأول هو الموقع المباشر للموقع الأخير لذاكرة ROM.
- ت - ارسم بيان الذاكرة المستعمل من طرف هذا المعالج.

٧ - معالج مؤصل مع وحدات حسب الشكل التالي:



يقوم تشغيل المفسر على جدول الصواب التالي:

حالة إشارات الدخل			حالة إشارات الخرج							
I ₃	I ₂	I ₁	O ₀	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	O ₅	O ₆	O ₇
٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠
٠	١	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠
١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠
١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠
١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠
١	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١

أ - احسب مجال عنوان كل وحدة

ب - ارسم بيان الذاكرة المستعمل من طرف المعالج

٨ - فني يقوم بتجربة قراءة بيانات من الوحدات (شكل التمرين رقم ٧) على أساس أن الوحدات من نوع ذاكرة ROM ويحصل على النتائج التالية:

- أ - قراءة البيانات من مجال عنوان CFFFH-C٠٠٠H و مجال عنوان F٠٠٠H-FFFFH صحيحة.
 ب - قراءة البيانات من مجال عنوان DFFFH-D٠٠٠H تناسب البيانات التي من المفروض قد خزنت في مجال عنوان EFFFH-E٠٠٠H .
 ت - قراءة البيانات من مجال عنوان EFFFH-E٠٠٠H تناسب البيانات التي من المفروض قد خزنت في مجال عنوان DFFFH-D٠٠٠H .

ما هو الخطأ الذي قد يؤدي إلى الحالات (ب) و (ج):

- توصيلة إشارة الدخل I_7 للمفسر مفصولة.
- توصيلات إشارات الدخل I_7 و I_6 معكوسة.
- توصيلات رجل التأهيل للوحدة رقم ٢ و الوحدة رقم ٣ معكوسة.

٩ - باستعمال شكل المفسر السابق (تمرين رقم ٧) ارسم دائرة التوصيل بين المعالج (ناقل العنوان) و الوحدات التي تستعمل مجالات العناوين الآتية:

- الوحدة رقم ١ : $٣FFH \square ٠٠٠٠H$
- الوحدة رقم ٢ : $٧FFH \square ٠٤٠٠H$
- الوحدة رقم ٣ : $BFFH \square ٠٨٠٠H$
- الوحدة رقم ٤ : $FFFH \square C٠٠٠H$

١٠ - اذكر بالتسلسل الثلاثة مراحل المستعملة من طرف المعالج و الوحدات في الحالات الآتية:

- أ - قراءة معطية من الذاكرة
- ب - كتابة معطية في الذاكرة
- ت - قراءة معطية من وحدة إدخال
- ث - كتابة معطية على وحدة إخراج

١١ - ما هي الطريقة التي تستعمل في إمكانيات الاتصال بين المعالج و وحدات إدخال/إخراج ؟

١٢ - كيف تتم طريقة نشر البيانات بين المعالج و وحدة تستعمل الانقطاع المباشر ؟

١٣ - بأي طريقة ترسل البيانات مباشرة نحو مخازن الذاكرة بدون استعمال إشارات التحكم للمعالج ؟



المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

حاسبات ومعالجات دقيقة

التكوين الداخلي للذاكرة

التكوين الداخلي للذاكرة


٣

١. الذاكرة الشبه موصلة

إن الذاكرة الشبه موصلة تتمثل في دارة إلكترونية باستطاعتها تخزين وحدات رقمية بصيغة مؤقتة أو دائمة.

الذاكرة الشبه موصلة تنقسم إلى صنفين:

- ذاكرة طيارة (Volatile Memory) : يشير هذا المصطلح إلى كل أنواع الذاكرة التي تفقد البيانات المخزونة فيها بمجرد قطع التيار عنها و لو لفترة زمنية قصيرة. تعتبر الذاكرة العشوائية النيل (RAM) ذاكرة طيارة.
 - ذاكرة غير طيارة (Nonvolatile Memory) : يشير هذا المصطلح إلى كل أنواع الذاكرة التي تستعمل لتخزين البرامج بصفة دائمة ، قطع التيار ما له تأثير على المحتوى المخزن. تعتبر ذاكرة قرائية (ROM) ذاكرة غير طيارة.
- يوجد عدة ذاكرات الشبه موصلة ، بإمكاننا ترتيبها كالتالي:




شكل (٣ - ١): أنواع ذاكرة الشبه موصلة

٢ ذاكرة طيارة

٢- ١ ذاكرة سستاتيكية (SRAM : Static Random Access Memory)

إن الوحدة الرقمية عبارة عن حالة رجراج ثنائي الاستقرار (Flip-Flop)، ما دامت الدارة متغذية فالمعلومة باقية على حالتها (٠ أو ١). الرجراج الثنائي الاستقرار يتكون من ستة ترانزستورات.




شكل (٣- ٢): خلية ذاكرة سستاتيكية

٢- ١- ١ كيفية التشغيل

الترانزستورات ت٣ و ت٤ يستعملان كمفاتيح وهما في حالة تشغيل عند تأهيل الخلية. عند عملية الكتابة يطبق جهد على X حينئذ المعاكس $\bar{X}$ يؤدي إلى وضعية لحالة Q و $\bar{Q}$. عملية القراءة يقوم بها مكبر للقراءة.

٢- ٢ ذاكرة ديناميكية (DRAM : Dynamic Random Access Memory)

في هذا النوع من الذاكرة الوحدة الرقمية تخزن على صيغة شحنة كهربائية. تستعمل طريقة التخزين على مكثف (وضيفة خاصة لمادة شبه موصلة). شكل خلية لذاكرة ديناميكية يكون كما يلي:



شكل (٣-٣): خلية ذاكرة ديناميكية

٢- ٢- ١ كيفية التشغيل

الترانزستور ت_٢ مفتاح وهو في حالة تشغيل عند تأهيل الخلية، تغذية هذا الترانزستور تؤدي إلى شحن أو تفريغ المكثف. الترانزستور ت_١ يستعمل لقراءة الجهد الموجود على المكثف.

٢- ٣ مقارنة بين النوعين


إن خلية الذاكرة الديناميكية هي أقل حجم (الرّبع) من خلية الذاكرة السّتاتيكية. ولكن تتطلب (الذاكرة الديناميكية) زمن أكثر للحصول على المعلومة المخزّنة فيها (في حالة القراءة للمعلومة).

إذا كان الاستعمال يتطلب حجم صغير لذاكرة فالاختيار يكون على ذاكرة السّتاتيكية (السعر الإجمالي أقل)، أما إذا كان الاستعمال يتطلب ذاكرة ذات حجم متوسط أو ضخّم فالاختيار سيكون على الذاكرة الديناميكية.

٢. ذاكرة غير طيارة

٣- ١ ذاكرة قرائية فقط (ROM : Read Only Memory)

هذه الذاكرة تتمثل في شبّاك، الخطوط الأفقية موصلة بالخطوط العمودية بواسطة ترانزستور أو ثنائي. العنوان يأهل الخط الأفقي : عدد الخطوط الأفقية يمثل بذلك حجم الذاكرة. المعطية تستقبل على الخطوط العمودية : عدد الخطوط العمودية يمثل طول الكلمة. فإذا استعملنا مثلاً ذاكرة حجمها ٤ و تخزن معطيات ذات ٤ وحدات رقمية شكلها يكون كالتالي:




شكل (٣- ٤): ذاكرة قرائية فقط

مستعمل أنواع هذه الذاكرة يوفر للصانع القناع اللازم (برمجة الذاكرة) الذي يبين أماكن وضع الترانزستور أو الثنائي في الشبّاك. نظراً للتكلفة المالية الكبيرة لصنع القناع فإن إنتاج هذا النوع من الذاكرة يكون إلا بكمية كبيرة. زيادة على ذلك غير ممكن تغيير أي خطأ كان في البرنامج. حل هذه الإعاقة يكمل في استعمال نوع آخر من الذاكرة وهي ذاكرة قرائية قابلة للبرمجة (PROM : Programmable Read Only Memory).

٣- ٢ ذاكرة قرائية قابلة للبرمجة (PROM : Programmable Read Only Memory)

التوصيل بترانزستور أو الثنائي الموجود في شبك ذاكرة قرائية فقط يغير باستعمال فيوز أو ثنائي وصلي. ذاكرة غير مبرمجة أصليا من هذا نوع تعتمد على توصيل أرضي لكل خلية في الذاكرة : أصليا كل الخلايا تخزن وحدة رقمية قيمتها ٠. طريقة البرمجة تتم باستعمال جهاز مبرمج للذاكرة يولد نبضات بإمكانها كسر التوصيل للفيوز أو الثنائي وصلي و بذلك تصبح الخلية تخزن وحدة رقمية قيمتها ١.



شكل (٣- ٥): خلية لذاكرة قرائية قابلة للبرمجة

الإعاقة الأساسية في هذا النوع من الذاكرة تتمثل في :

- ليس هناك إمكانية البرمجة مرة ثانية.
- تصليح أي خطأ في البرمجة الأولى غير ممكن.

الحل لهذا المشكلة يكمل في استعمال نوع آخر من الذاكرة تسمى ذاكرة قرائية قابلة للمحو و البرمجة.


٣- ٣ ذاكرة قرائية قابلة للمحو و البرمجة

(EPROM : Erasable Programmable Read Only Memory)

إن اكتشاف تقنية تصنيع الترانزستور FAMOS

(FAMOS : Floating Avalanche Injection Metal Oxide Silicon) سهل بكثير في إنجاز ذاكرة قرائية قابلة للمحو و البرمجة. يقوم المستعمل بهذه العمليات باستعمال جهاز خاص: جهاز مبرمج للذاكرة.

٣- ٣- ١ الترانزستور FAMOS



شكل (٣- ٦): شكل الترانزستور FAMOS

أصليا كل خلية في الذاكرة هي في حالة منطقية ١.

٣- ٣- ٢ برمجة الذاكرة

إن المبدأ الأساسي لتشغيل هذا الترانزستور (مبدأ الترانزستور المفعول المجالي FET) يعتمد على إنشاء تدفق إلكترونات عبر قناة ضيقة بين (S) و (D) عند تطبيق جهد أكبر من ٢٤٧ لمدة زمنية لا تتعد ms بينهم، هذه "الكتلة" تجعل الترانزستور شغال وبذلك تكون الوحدة الرقمية في حالة منطقية ٠. بإمكان الترانزستور أن يبقى في هذه الحالة لمدة عشر سنوات (في ظروف التشغيل العادية).

٣- ٣- ٣ محو الذاكرة

يتم رجوع الخلية إلى حالتها الأصلية بإرسال أشعة فوق البنفسجية على الترانزستور لمدة زمنية تتجاوز العشر دقائق. لهذا الغرض جدادة الذاكرة تحتوى على نافذة تسمح دخول أشعة فوق البنفسجية.



صورة (٣ - ١): وضعية النافذة على جدادة ذاكرة الـ EPROM


هذا النوع من الذاكرة قابلا للبرمجة عدة مرة و المعلومات المبرمجة ثابتة. الإعاقاة الأساسية يبقى السعر التجاري و الكتابة غير ممكنة إلا بعد المحو لكل الخلايا المبرمجة من قبل.

٣- ٤- ذاكرة قرائية قابلة للبرمجة و المحو الكهربائي

(EEPROM : Electrical Erasable Programmable Read Only Memory)

إن خلية هذا النوع من الذاكرة تتكون من الترانزستور SAMOS

(SAMOS : Stacked gate Avalanche injection Metal Oxyde Silicon)



شكل (٣-٧): شكل الترانزستور SAMOS

طريقة تشغيل الترانزستور تبق شابهة بطريقة تشغيل الترانزستور FAMOS ولكن الجهد يطبق بين (D) و (G_2) ، نفس المواصفات لـ FAMOS موجودة لهذا الترانزستور SAMOS ، الفرق يشمل في البرمجة أو المحو بحيث تستعمل الكهرباء و ليس الأشعة. كما أن هاتين العمليتين بطيئتان جدا (بضعة ms لمحو أو برمجة موقع واحد). يبقى سعر الإنتاج مرتفع كذلك.

تقويم الملمات

- ١ - عرّف المصطلحات الآتية:
- ذاكرة شبه موصلة - ذاكرة طيارة - ذاكرة غير طيارة
- ٢ - قطع التيار ما له تأثير على المحتوى المخزن في ذاكرة من نوع ذاكرة غير طيارة صح أم خطأ ؟
- ٣ - الذاكرة الطيارة هي ذاكرة تفقد البيانات المخزونة فيها بمجرد قطع التيار عنها صح أم خطأ ؟
- ٤ - اشطب على الوحدة غير لائقة في التعريف:
- ذاكرة RAM/ROM تمثل ذاكرة طيارة
- ذاكرة RAM/ROM تمثل ذاكرة غير طيارة
- ٥ - الذاكرة الستاتيكية (SRAM) و الذاكرة الدينامكية (DRAM) ذاكرتان من نوع ذاكرة طيارة صح أم خطأ ؟
- ٦ - ما هو الفرق بين ذاكرة ستاتيكية و ذاكرة دينامكية ؟
- ٧ - إذا كان الاستعمال يتطلب ذاكرة ذات حجم متوسط أو ضخيم فالاختيار سيكون على الذاكرة الدينامكية صح أم خطأ ؟
- ٨ - اذكر أنواع الذاكرة التي تمثل ذاكرة غير طيارة
- ٩ - من حيث التقنية المستعملة ما هو الفرق بين ذاكرة قرائية فقط (ROM : Read Only Memory) و ذاكرة قرائية قابلة للبرمجة (PROM : Programmable Read Only Memory) ؟
- ١٠ - عرف الذاكرة القرائية القابلة للمحو و البرمجة

(EPROM : Erasable Programmable Read Only Memory)

١١ - ما هو الفرق بين الذاكرة القرائية القابلة للمحو و البرمجة و الذاكرة القرائية القابلة للبرمجة و المحو الكهربائي (EEPROM : Electrical Erasable Programmable Read Only Memory) ؟

١٢ - لا توجد طريقة المحو لمجال معين فقط لذاكرة (EPROM) صح أم خطأ ؟

١٣ - جهاز قراءة ذاكرة يكشف على بيانات مختلفة مخزنة في مجال ما من الذاكرة و يكشف على بيانات قيمتها كلها FF في مجال اخر من نفس الذاكرة ، كيف نحلل نتائج هذا الكشف ؟

١٥ - الترانزستور SAMOS يستعمل في صنع خالية ذاكرة قرائية قابلة للبرمجة و المحو الكهربائي صح أم خطأ ؟



المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

حاسبات ومعالجات دقيقة

معالجة البيانات

معالجة البيانات


٤

إن العملية القاعدية للمعالج مراقبة من طرف وحدة التحكم وهي عملية متكررة تتمثل في أخذ و تنفيذ التعليمات.

كل دورة لتنفيذ تعليمة ترتكز على حالتين:

- حالة الأخذ : هي عبارة على تحويل تعليمة من الذاكرة داخل المعالج.
- حالة التنفيذ : هي تنفيذ التعليمة من طرف المعالج.

دورات العادية للمعالج تبقى في هاتين الحالتين حتى عند تحويل تعليمة التوقف (HLT : Halt) حينئذ يتوقف المعالج على التنفيذ (نهاية البرنامج).



شكل (٤-٢): دورة تنفيذ تعليمة

٢. مرحلة بعد مرحلة داخل المعالج

٢- ١ تنفيذ تعليمة

إشارة إعادة التشغيل هي إحدى إشارات الدخل للمعالج ، عند إنعاشها (أو عند تغذية المعالج) وحدة التحكم تقوم بتشغيل عداد البرنامج ابتداء من العنوان القاعدي (الذي يتمثل في $0000H$) ، هذه المرحلة تعرف عنوان موقع الأمر الأول الذي سيقوم بتنفيذها المعالج حسب المراحل التالية:

- وحدة التحكم تقوم:

- بتحويل محتوى عداد البرنامج (و هو عبارة على عنوان الموقع) داخل سجل العناوين و تقوم بتزايد هذا العداد بواحد (يصبح العنوان داخل سجل العناوين يشير إلى الموقع اللاحق).

- تتعش إشارة التحكم التي تمثل القراءة من الذاكرة.


- المعطية الموجودة في الموقع المعين تحوّل من الذاكرة عبر ناقل البيانات داخل المعالج ، تحوّل هذه التعليمة إلى سجل التعليمات.

- هذه التعليمة الأولى تمثلها كلمة (٨ وحدات رقمية أو Byte) و هي تعبّر بالنسبة للمعالج على العمليات الذي سيقوم بها المعالج عبر وحدة التحكم لتنفيذ هذه التعليمة.

- لتنفيذ التعليمة ، سجل التعليمات يستعمل مصدر تعليمات مصغرة (micro-instructions) ، يقوم

الصانع بتخزينها داخل المعالج عند إنجاز هذا الأخير. مصدر التعليمات المصغرة هو عبارة عن برنامج


أصلي داخل المعالج هدفه تفسير كل التعليمات المستعملة في البرنامج المخزن في الذاكرة.



شكل (٤ - ٣): المعالج - وحدة التحكم - سجل التعليمات و مفسر التعليمات

٢-٢ مصادر سجل العنوان

هناك عدة مصادر لسجل العنوان، يمثلان السجلات (H) و (L) مصدران أساسيان لسجل العنوان عند المعالج ٨٠٨٥ Intel.



شكل (٤-٤): مصادر العناوين لسجل العنوان

عندما تستعمل تعليمة ما عنواناً، فيحوّل هذا الأخير داخل السجلات المؤقتة (W) و (Z) ثم نحو عداد البرنامج ثم نحو السجلين (HL) اللذين يصبحان يمثلان سجل ذات ١٦ وحدة رقمية (عداد البرنامج يزود بواحد و يصبح مخزن لعنوان الموقع المباشر المستعمل في التعليمة).

مثال : ليكن H٠٠١٢ هو العنوان المستعمل مع تعليمة ما (سنتطرق إلى هذه التعليمات فيما بعد).

-المرحلة الأولى : هذا العنوان يحول داخل المعالج باستعمال ناقل البيانات :

- ناقل البيانات يحوّل الـ Byte الأولي للعنوان و يخزنه في السجل المؤقت (Z)

- ناقل البيانات يحوّل الـ Byte الأعلى للعنوان و يخزنه في السجل المؤقت (W)


٠٠	١٢
W	Z

- المرحلة الثانية: يحوّل العنوان داخل سجل عداد البرنامج

محتوى عداد البرنامج

١٢	٠٠
----	----

- المرحلة الثالثة: يحوّل محتوى سجل عداد البرنامج إلى سجل العنوان ثم إلى ناقل العنوان ويزوّد عداد البرنامج بواحد.



٣ المعالج Intel ٨٠٨٥A : السجلات و التعليمات.

٣- ١ : السجلات

يحتوي هذا المعالج على السجلات الآتية :

- سجل عدّاد البرنامج ذات ١٦ وحدة رقمية

- سجل مؤشر مكس (المكس هي مساحة مؤقتة من الذاكرة ، تستخدم لحفظ مجموعات من البيانات. كلما أضيفت معطية جديدة نزلت كل البيانات السابقة بموقع واحد و من هنا يقال أنها "مكدسة" واحدة فوق الآخر).

- ٦ سجلات عامة مترتبة ثنائيا : BC ، DE ، HL.

- سجلات مؤقتة مترتبة ثنائيا : WZ

- سجل رئيسي A ذات ٨ وحدات رقمية يسمى المر كم : : موقع يستخدم لإجراء العمليات الحسابية.

٣- ٢ : التعليمات

إن تعليمات المعالج Intel ٨٠٨٥A تتكون من ثلاث مجموعات:

- مجموعة التعليمات التي تحتل موقع واحد في الذاكرة (١ Byte)

- مجموعة التعليمات التي تحتل موقعين في الذاكرة (٢ Bytes)

- مجموعة التعليمات التي تحتل ثلاثة مواقع في الذاكرة (٣ Bytes)

الموقع الأول يحتوي دائما على رمز العملية (Operation Code).

محتوى الذاكرة

رمز العملية
الـ Byte الأولي
الـ Byte الأعلى

تعليمية على ثلاثة مواقع

محتوى الذاكرة

رمز العملية
معطية

تعليمية على موقعين


محتوى الذاكرة

رمز العملية

تعليمية على موقع


شكل (٤ - ٥): مجموعة التعليمات للمعالج Intel ٨٠٨٥A

مثال : تعليمة القفز إلى موقع ذات عنوان ما (تعليمة تحتل ثلاثة مواقع)
التعليمة تكتب على النمط التالي :



لنعرف مثلاً عنوان القفز بـ ٠٢٢A

التعليمة تكتب JMP ٠٢٢A ، تخزين هذه التعليمة في الذاكرة يستعمل رمز العملية المناسب للتعليمة.
رمز العملية هو عبارة عن معطية تكتب بصيغة الترقيم السداسي عشر على خانتين ، الرمز المناسب لهذا التعليمة هو C٣ ، من هنا بإمكاننا التخزين على الشكل التالي :



شكل (٤ - ٦) : تخزين تعليمة JMP ٠٢٢A

٣- ٣ تفسير التعليمات

٣- ٣- ١ تعليمات تحتل ثلاثة مواقع في الذاكرة.

في حالة هذه التعليمات المعالج يقوم بالمراحل التالية :

- رمز التعليمية يحوّل داخل سجل التعليمات
- ال-Byte الأولي لعنوان القفز يحوّل داخل السجل المؤقت (Z)
- ال-Byte الأعلى لعنوان القفز يحوّل داخل السجل المؤقت (W)

٣- ٣- ٢ تعليمات تحتل موقعين في الذاكرة.

في هذه الحالة يقوم المعالج بالمراحل التالية :

- رمز العملية يحوّل داخل سجل التعليمات
- المعطية تحوّل داخل السجل المؤقت (Z)

٣- ٣- ٣ تعليمات تحتل موقع واحد

في هذه الحالة رمز العملية يحوّل داخل سجل التعليمات.

بعد تفسير رمز العملية (لأي حالة كانت) المعالج يقوم بتنفيذها باستعمال مصدر التعليمات

المصغرة.

٤ تعليمات تحويل البيانات


عدة تعليمات تستعمل تحويل البيانات من سجل إلى آخر داخل المعالج.
السجل الأصلي الموجودة فيه البيئة يسمى بالمصدر و السجل النهائي الذي تحوّل إليه البيئة يسمى بالاتجاه.
تحويل البيانات يكون على الطرق الآتية :

- طريقة تحويل البيانات ما بين المعالج و وحدات إدخال/إخراج .
- طريقة تحويل البيانات ما بين المعالج و الذاكرة.
- طريقة تحويل البيانات داخل المعالج.

٤ - ١ طريقة تحويل البيانات ما بين المعالج و وحدات إدخال/إخراج .

٤ - ١ - ١ تحويل بيانات من وحدات إدخال/إخراج نحو المعالج.

التعليمة المستعملة في هذه العملية تكتب بالعبرة الآتية :



العبرة المستعملة في هذه الحالة تعرف كما يلي :


محتوى جهاز إدخال/إخراج ذات عنوان (Port) يحوّل داخل السجل الرأسي (أو المرمك) A.

التعليمة المستعملة لهذا العبرة هي :
IN Port
مختصر لأمر إدخال (Input)
عنوان جهاز الدخل : يكتب هذا العنوان على خاتتين باستعمال الترقيم السداسي عشر .

ملاحظة : إن هذه الطريقة لكتابة عنوان الاتصال بالجهاز خاصة بالمعالج Intel ٨٠٨٥A.


مثال : IN ٨٢

تخزن هذه التعليمة في الذاكرة على الصيغة الآتية:



٤- ١- ٢- تحويل بيانات من المعالج نحو وحدات إدخال/إخراج


التعليمة المستعملة في هذه العملية تكتب بالعبرة الآتية:



العبارة المستعملة في هذه الحالة تعرّف كما يلي :
محتوى المر كم يحوّل إلى جهاز الخرج ذات عنوان (Port)

التعليمة المستعملة لهذا العبارة هي :
عننوان جهاز الخرج : يكتب هذا العنوان على خانتين باستعمال الترقيم السداسي عشر .
مختصر لأمر إخراج (Output) OUT Port

مثال : OUT ٨٠
تخزّن هذه التعليمة في الذاكرة على الصيغة الآتية :



٤- ٢- طريقة تحويل البيانات بين المعالج و الذاكرة.

٤- ٢- ١- التحويل غير مباشر.


التعليمة التي تستعمل هذا النوع من التحويل تتكون من التعليمة نفسها و مصدر و اتجاه، قيمة المعطية التي تحويل من المصدر إلى الاتجاه غير ظاهرة في الصيغة التي تكتب عليه التعليمة.
مثال : (مختصر للتعليمة) أ، ب

أ : يمثل المصدر (موقع ذاكرة أو سجل)

ب : يمثل الاتجاه (موقع ذاكرة أو سجل)


٤- ٢- ١- ١- تعليمات التحويل من الذاكرة نحو سجل

تكتب هذه التعليمات على الصيغة العامة الآتية :



مثال : MOV B,M

موقع الذاكرة عنوان الموقع




٤- ٢- ١- ٢- تعليمات تحويل البيانات من السجل نحو الذاكرة.

تكتب هذه التعليمات على الصيغة العامة الآتية:

MOV M,r ← (H,L)

المعطية المخزنة في السجل (r) (قيمتها غير ظاهرة في التعليمة) تحويل إلى موقع في الذاكرة ، محتوى السجلات (HL) يعبر على عنوان الموقع.

مثال : MOV M,C



٤- ٢- ٢- التحويل المباشر.

في هذا النوع من التحويل المعطية جزء ظاهر في صيغة التعليمة.


٤- ٢- ٢- ١- تعليمات التحويل داخل الذاكرة.

صيغة التعليمة تكتب على النمط التالي:

(H,L) ← (data) ↔ MVI M,data

تحويل المعطية ذات قيمة (data) داخل الموقع المعين بمحتوى السجلات (H,L)

مثال : $MVI M, 02$



٤- ٢- ٢- تعليمات التحويل نحو سجل.

في هذا النوع من التحويل التعليمية تكتب على النمط التالي:

$MVI r, data \longleftrightarrow (r) \leftarrow (data)$

المعطية ذات قيمة $data$ (وهي على ٨ وحدات رقمية) تحويل داخل السجل r

مثال: $MVI D, 05$

تحويل المعطية ٥ داخل السجل D .

كما نعلم بإمكان المعالج أن يستعمل سجلين ليكون سجل ذات ١٦ وحدات رقمية، في هذه الحالة صيغة تعليمة التحويل تختلف من السابقة و تكتب على النمط التالي:

(rp) ← data ١٦ ⇔ LXI rp,data ١٦

المعطية (قيمتها على ١٦ وحدات رقمية) تحويل داخل السجلين r و p اللذين يكونان السجل rp .

مثال: LXI BC, ٠١٤٢

تحويل المعطية ٠١٤٢ داخل السجل BC .

القيمة ٤٢ تصبح تمثل محتوى السجل C و القيمة ٠١ تصبح تمثل محتوى السجل B .

٤- ٣ تحويل البيانات داخل المعالج ما بين السجلات.


بعد الحالات تستلزم تحويل معطية (بعد إدخالها للمعالج) من سجل إلى اخر ، التعليمة التي تقوم بهذا العمل هي تعليمة النقل : MOV ، و تكتب على النمط التالي:

(r₁) ← (r₂) ⇔ MOV r₁,r₂

محتوى السجل (r₂) يحول داخل السجل (r₁)

مثال: MOV B,A محتوى السجل (A) يحول داخل السجل (B)

(B) ← (A) ⇔ MOV B,A



٥ العمليات المنطقية

إن نتائج العمليات حسابية كانت أو منطقية تستعمل لأداء قرار ما من جهة المعالج ، و لذلك يوجد داخل المعالج سجل خاص يسمى بسجل الحالات ، يخزن هذا السجل وحدات رقمية تدل على حالة أخير نتيجة عملية قام بتنفيذها المعالج. يرمز لهذا السجل بـ F و مكوّن حسب الشكل التالي:

٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠

S	Z		A C		P		CY
---	---	--	--------	--	---	--	----

الوحدة الرقمية	٧	٦	٤	٢	٠
الرمز	S(Sign)	Z(Zero)	AC(Auxiliary Carry)	P(Parity)	CY(Carry)
التسمية	الإشارة	الصفير	مساعد الحافظة	التكافؤ	الحافظة

الوحدات الرقمية هذه بإمكانها أن تكون لها قيمة ٠ أو ١ (الوحدات رقم ١، ٣ و ٥ غير معرفات).

٥ - ١ دليل محتوى سجل الحالات

- الإشارة: إذا كانت الحالة المنطقية لهذا الوحدة ١ فهذا يدل على أن محتوى المرمك A سلبي.

مثال: ليكن محتوى المرمك ٠٤ و محتوى السجل B ٠٥ وليقوم المعالج بعملية (A-B)، نتيجة هذه العملية هي ٠١. إشارة (-) "تحفظ" بإلزام قيمة الوحدة الرقمية ٧ (الإشارة) إلى الحالة المنطقية ١.

- الصفير: الحالة المنطقية ١ على هذه الوحدة الرقمية تدل على أن نتيجة اخر عملية قام بها المعالج قيمة

- مساعد الحافظة: الحالة المنطقية ١ على هذه الوحدة الرقمية تدل على أن هناك حافظة بين الوحدة

الرقمية الثالثة و الوحدة الرقمية الرابعة لنتيجة العملية الأخيرة الذي قام بها المعالج.

مثال: ليكن محتوى المرمك E ٠ و محتوى السجل B هو ٠٢ و ليقوم المعالج بالعملية (A+B)

$$\begin{array}{r}
 \text{محتوى المرمك} \quad 0001110 \\
 + \quad \text{محتوى السجل B} \quad 0000010 \\
 \hline
 = \quad \text{نتيجة العملية} \quad 0001000
 \end{array}$$

اذا قمنا بالعملية يدويا نلاحظ أن قيمة الوحدة الرقمية (D_i) هي قيمة الحافظة للوحدة الرقمية (D_r).

- التكافؤ: الحالة المنطقية ١ على هذه الوحدة تدل على أن عدد الوحدات الرقمية للنتائج (آخر عملية) هو زوجي.

- الحافظة: الحالة المنطقية ١ لهذا الوحدة تدل على أن محتوى المرمك A تجاوز أقصى قيمة المسموح بتخزينها في هذا السجل (أي FF)

مثال: ليكن محتوى المرمك هو FF و محتوى السجل B هو ١٠ و لتكن العملية المطلوبة هي (A) + (B)

الوحدات الرقمية هذه بإمكانها أن تكون لها قيمة ٠ أو ١ (الوحدات رقم ١ ، ٣ ، ٥ غير معرفات).

$$\begin{array}{r}
 \text{محتوى المرمك} \quad 1111111 \\
 + \quad \text{محتوى السجل B} \quad 1000000 \\
 = \quad \text{نتيجة العملية هي} \quad 0111111
 \end{array}$$

النتيجة تجاوزت قدرية التخزين في السجل و لذا الحالة المنطقية في سجل الحالات التي تمثل الحافظة ستكون بقيمة ١.

٦ بيان السياق (Flowchart)


بعد القيام بتعريف الوظائف اللازمة في البرمجة على المستعمل أن يقوم بكتابتهم حسب مراحل منظمة. لهذا الغرض تستعمل الطريقة المخططة لإظهار كل هذه المراحل بالتسلسل. الطريقة المخططة تركز على رموز أثناء كتابتها:

← : انسياب البرنامج (Program Flow)

يشير هذا الرمز للمرحلة التي سيقوم بتنفيذها المعالج.

: نظام (Process) 

الوظيفة المذكورة داخل هذا الرمز تنفذ من طرف المعالج

: نظام معرف (Predefined Process) 

البرنامج الفرعي المذكور ينفذ من طرف المعالج

: قرار (Decision) 


المرحلة التي ستتخذ من طرف المعالج يشير إليها حسب الحالة المذكورة داخل الماسة

: طرف (Terminal) 


بداية أو نهاية البرنامج الفرعي أو البرنامج الرئيسي

أمثلة:

المثال الأول:




المثال الثاني:



٧ تعليمات فرعية (Branch Instructions)

إن التعليمات الفرعية تستعمل في البرمجة لتحويل اتجاه البرنامج الرئيسي (أو البرنامج الفرعي) بتغيير قيمة عداد البرنامج إلى عنوان غير تسلسلي للتعليمية الفرعية.



التعليمات الفرعية على صنفين :

- تعليمات القفز (JUMP Instructions)

- تعليمات النداء (CALL Instructions)

٧- ١- تعليمة القفز (JMP : JUMP)

٧- ١- ١- تعليمة القفز بدون شرط

تكتب هذه التعليمة على النمط التالي: JMP addr

يمثل المختصر JMP تعليمة القفز إلى موقع ذي عنوان مذكور (في التعليمة)، addr هو العنوان المذكور. مثال:

JMP F٠٢١

عنوان الموقع	موقع
٠٠٢٢	رمز عملية القفز
٠٠٢٣	٢١
٠٠٢٤	F٠
F٠٢١	تعليمية لإتباع البرنامج

محتوى سجل عداد البرنامج بعد تنفيذ تعليمة القفز سيكون F٠٢١ .

٧- ١- ٢- تعليمة القفز بالشروط

تكتب التعليمة على النمط التالي :

$J < \text{شرط} \text{ addr}$

يمثل J مختصر لأمر القفز، إذا كان الشرط صحيح فالبرنامج يستمر و ينفذ حسب التعليمة المخزنة في الموقع المعين بالعنوان (addr) المذكور في تعليمة القفز .


مثال: من بين التعليمات القفز بالشروط توجد تعليمة Jump if Zero : JZ

الشرط هنا يتمثل في : إذا كانت نتيجة العملية الأخيرة (التي نفذت من طرف المعالج) سفر فالبرنامج يستمر حسب التعليمة المخزنة في العنوان المذكور في تعليمة القفز بالشروط.

JZ ٠٠٢٣

العنوان ٠٠٢٣ يمثل العنوان المذكور في تعليمة القفز بالشروط.

مثال: طريقة مخططة لبرنامج يستعمل تعليمات القفز بالشروط.




٧- ٢ تعليمات النداء

تستعمل هذه التعليمات على الشكل التالي:

CALL addr

و المختصر addr يمثل هنا كذلك عنوان لبرنامج أو بتدقيق لمقطع من برنامج يسمى برنامج فرعي أو نهيج (subroutine). النهيج هو برنامج كتب لتنفيذ مهمة محددة يمكن للبرنامج الرئيسي أن يستخدمها مرة واحدة أو عدة مرات أثناء التنفيذ. وفي العادة، تقوم التعليمات الأخيرة في النهيج بإعادة (RETURN) المعالج إلى التعليمات التي تتلو تلك التعليمات التي غادر البرنامج الرئيسي عندها. بيان السياق للنهيج يكون كما يلي:



شكل (٤- ٧): بيان السياق لبرنامج فرعي

تقويم المعلومات

١ - العملية القاعدية للمعالج مراقبة من طرف وحدة التحكم وهي عملية متكررة تتمثل في أخذ و تنفيذ التعليمات صح أم خطأ ؟

٢ - عرّف الأخذ و التنفيذ للتعليمات.

٣ - ماذا تمثل تعليمة HLT للمعالج ؟

٤ - عند تغذية المعالج وحدة التحكم تقوم بتشغيل عداد البرنامج ابتداء من العنوان القاعدي صح أم خطأ ؟

٥ - هل محتوى الموقع القاعدي في ذاكرة ROM يمثل تعليمة أم معطية ؟

٦ - عرّف دور مصدر التعليمات المصغرة (micro-instructions).

٧ - ليكن عنوان ٠١٢٥H مستعمل من طرف المعالج ، ما هو الشكل المناسب عند تخزين هذا العنوان في السجلات المؤقتة Z و W ؟

٠١	٢٥
W	Z

٢٥	٠١
W	Z

٨ - باستعمال المصطلحات : تعليمة ، معطية ، Byte الأولي ، Byte الأعلى

أرسم شكل تخزين التعليمات الآتية في الذاكرة :

أ - تعليمة تستعمل موقع واحد في الذاكرة

ب - تعليمة تستعمل موقعين في الذاكرة

ت - تعليمة تستعمل ثلاثة مواقع في الذاكرة

٩ - اربط العبارات الآتية :

أ - $(A) \rightarrow (Port)$; $(A) \leftarrow (Port)$

ب - $MOV\ r, M$

ت - $MOV\ r_1, r_2$

بطريقة الإرسال المناسبة: ١ - إرسال بين سجلين؛ ٢ - إرسال من الذاكرة نحو السجل

٣ - إرسال من السجل نحو الذاكرة؛ ٤ - إرسال بين المعالج و وحدات

إدخال/إخراج

١٠ - عرف التحويل غير المباشر و التحويل المباشر.

١١ - من التعليمات الآتية ما هي التي تدل على التحويل المباشر و التي تدل على التحويل غير المباشر:

$MVI\ M, 45$; $LXI\ DE, FH.1$; $MOV\ A, C$; $MOV\ M, E$; $MVI\ D, FC$; $MOV\ C, M$

١٢ - أ - عند تنفيذ التعليمة $MOV\ A, B$ محتوى السجل ينقل إلى السجل

ب - عند تنفيذ التعليمة $MOV\ B, M$ محتوى ينقل إلى

.....

ت - عند تنفيذ التعليمة $MVI\ C, 1A$ المعالج يقوم

ب.....

ث - التعليمة التي تناسب تحويل المعطية D إلى موقع معين في الذاكرة هي

١٣ - عرّف السجل التالي ومحتواه.

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧

S	Z		A		P		CY
			C				

١٤ - معالج يقوم بعملية (A-B) علما أن محتوى السجلين أصلا بنفس القيمة فما هي قيمة الوحدة الرقمية ٦ في السجل السابق (تمرين رقم ١٣) ؟.

١٥ - عرف بيان السياق.

١٦ - اكتب بيان السياق للعمل التالي:

المعالج يقوم بقراءة معطية من وحدة إدخال على العنوان ١٢H و يطرح محتوى السجل B من هذه المعطية ، نتيجة عملية الطرح ترسل إلى وحدة إخراج على العنوان ١٣H .

١٧ - عرّف المختصر (JMP) ، ما هي التعليمات التي ينتسب إليها ؟

١٨ - ماذا تعني القيمة ٠١FE التي تكون التعليمات JMP ٠١FE ؟

١٩ - ما هو الفرق بين تعليمات القفز بالشرط و تعليمات القفز بدون شرط ؟

٢٠ - عرّف الخطأ في التعليمات الآتية:

JMP ABCDH ; JMP ٠١٢FH ; JMP ١٢H ; JMP ١٥٨GH ; JZ ٠٠FFH ; JP ٠١٢FH
JM AFF٠H ; JMP ٠١٣H .



المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

حاسبات ومعالجات دقيقة

برمجة المعالج الدقيق و الحاسب الدقيق

برمجة المعالج الدقيق و الحاسب الدقيق

٥

١ - مقدمة Introduction

قد تم دراسة جميع وحدات المعالج الدقيق 'Intel ٨٠٨٥' وقد تم توضيح وظيفة كل وحدة بالوحدات السابقة. وقد تم أيضا دراسة ربط المعالج الدقيق بالوسط الخارجي. تم التعرض لبعض للأوامر المختلفة في الوحدة السابقة.

سوف يتم دراسة لغة التجميع (الأسمبلي) 'Assembly Language' المعالج الدقيق في هذه الوحدة وتعتبر لغة تجميع المعالج الدقيق إحدى اللغات التي يمكن برمجة المعالج الدقيق بها و عادة ما تنقسم اللغات التي يتم بها برمجة الحاسب إلى لغتين وهما اللغات ذات المستوى العالي 'high level languages' وهذه اللغات لا تعتمد على نوعية الماكينة و اللغات الأخرى هي لغات المستوى الأدنى 'Low level language' وتتعتمد هذه اللغات على نوعية الماكينة المستخدمة مثل لغة الماكينة 'machine language' أو لغة التجميع.

٢ - لغات الحاسب

يمكن تقسيم لغات الحاسب إلى قسمين رئيسين وهما :

١ - لغة المستوى الأدنى (Low level language) وهذه اللغة تعتمد على لغة الماكينة (machine language) وكل لغة من هذا النوع تعتمد وتصمم لماكينة معينة ولكل معالج له اللغة الخاصة به ويمكن أن لا تتفق مع معالج آخر ومن أمثلة هذا النوع لغة الماكينة و لغة التجميع.

٢ - لغة المستوى العالي (high level languages) ومن أمثلة هذه اللغة لغة الفورتران والبسيك والبسكال وهذه اللغات لا تعتمد على لغة الماكينة المستخدمة.

وعادة ما يتم تكوين أي برنامج من عدد من الأوامر المتتالية وعن طريق هذه الأوامر يمكن تحقيق الهدف المطلوب من كتابة البرنامج ويمكن أن يتم عمل وتنفيذ البرنامج عن طريق استخدام لغة الماكينة أو لغة التجميع.

يمكن أن يتم تعريف الأمر (Instruction) الخاص بالمعالج الدقيق (المعالج الدقيق) والبرنامج كالتالي :

الأمر

يعرف عادة الأمر بأنه الشفرة الثنائية (Binary code) أو الكود التي تعطي للميكروبروسيسور والتي على أثرها يقوم المعالج الدقيق بتنفيذ عملية معينة مثل جمع رقمين أو إحضار معلومة من الذاكرة أو وضع معلومة معينة في الذاكرة.

البرنامج :

يعرف البرنامج بأنه مجموعة من الأوامر هدفها تحقيق هدف معين وليكن التحكم في نظام معين مثل التحكم في سرعة محرك أو التحكم في درجة حرارة سائل. ويمكن أن يؤدي البرنامج إلى إجراء عملية حسابية معينة مثل عملية الجمع والطرح. ويمكن أيضا النظر لأي برنامج على أنه مجموعة من الشفرات الثنائية المخزنة في الذاكرة في انتظار أن يقوم المعالج بتنفيذها. وعادة ما يكتب البرنامج بصورة ست عشرية وذلك بهدف التسهيل ثم يتم التحويل بسهولة من الصورة الست عشرية إلى الصورة الثنائية والتي يقوم بها المعالج الدقيق نفسه عن طريق كتابة برنامج بلغة الماكينة (في النظام الثنائي) يتلقى الأوامر من المستخدم بالنظام الست عشري ثم يقوم البرنامج بتحويلها إلى النظام الثنائي وتحميلها في الذاكرة أن هذا البرنامج يسمى محمل النظام الست عشري (Hexadecimal loader).

٣ - لغة التجميع (Assembly language)

يمكن تمثيل كل من الأوامر بكود أو شفرة مكونة من ثلاثة أو أربعة حروف على الأكثر على أن تكون هذه الأحرف من الأحرف الأبجدية التي تدل على ما يقوم به المعالج عند تنفيذ هذا الأمر. فمثلا أمر الجمع يكون ADD وهي اختصار كلمة Addition وأمر الطرح يكون SUB وهي اختصار كلمة Subtraction بمعنى طرح وهكذا مع باقي الأوامر وهذه الاختصارات هي ما يسمى بلغة الأسمبلي (Assembly language) وأحيانا تسمى Mnemonics codes الشفرات التي من السهل تذكرها حيث كلمة Mnemonics تعني المساعد لعملية التذكر وبوضع الأوامر في هذه الصورة يصبح من السهل تذكرها ومعرفة ما يفعله الأمر بمجرد النظر إليه.


ونلاحظ بأن كل نوعية من أنواع المعالج الدقيق يتم تزويدها بقائمة أو كتالوج يحتوي على هذه الاختصارات الحرفية Mnemonics وغالبا ما تكون اختصارات كل شركة منتجة للميكروبروسيسور ولها اختصارات تختلف عن اختصارات الشركات الأخرى.

وأي برنامج مكتوب بهذه الاختصارات يقال عنه بأنه مكتوب بلغة الأسمبلي. نلاحظ بأن عند استخدام لغة الأسمبلي لكتابة البرنامج تبدو بعض العيوب حيث لا بد للمبرمج من المعرفة الكاملة بمكونات المعالج وبالمسجلات الموجودة بداخله وطريقة المعالج في التعامل مع الذاكرة بينما عند استخدام اللغات ذات المستوى العالي فإن مثل هذه الأمور لاتهم المبرمج وأيضا من إحدى عيوب لغة الأسمبلي بأن البرنامج عادة ما يكتب بعمليات أولية ولا يكتب بصورة مركبة حيث لا يمكن تنفيذ أو إجراء عدة عمليات في عملية واحدة فمثلا عند جمع عددين فلا بد من وضع العدد الأول مثلا في ذاكرة معينة مع العدد الثاني وهذا ما سوف نوضحه في بعض الفقرات التالية.

٣ - ١ برنامج الأسمبر (Assembler)

حيث إن المعالج الدقيق لا يتعامل إلا مع الشفرات الثنائية فلا بد من ترجمة الشفرات الحرفية Mnemonics إلى شفرات ثنائية والتي يفهمها المعالج الدقيق ويقوم برنامج الأسمبري بترجمة الشفرات الحرفية إلى شفرات ثنائية يفهمها المعالج الدقيق. إذا يكون الأسمبر عبارة عن برنامج مكتوب بلغة الماكينة يقوم بتحويل البرنامج المكتوب بلغة الأسمبري (الشفرات الحرفية) إلى برنامج مكتوب بلغة الماكينة.

وعادة ما يطلق على البرنامج المكتوب بلغة الأسمبري برنامج المصدر 'Source Program' والبرنامج المكتوب بلغة الماكينة يسمى برنامج الهدف 'Object Program' وشكل (١) يبين رسماً توضيحياً للدور الذي يقوم به الأسمبر.



شكل (١) شكل توضيحي يبين الغرض من استخدام الأسمبر.

حيث إنه يقوم بتحويل البرنامج المكتوب بلغة الأسمبري (التجميع) إلى برنامج مكتوب بلغة الماكينة حيث إن عملية التحويل هذه تأخذ بعض الوقت وينتج عنه بعض التأخير ويعتمد هذا الزمن على زمن تنفيذ المعالج الدقيق لمجموعة الأوامر المكتوبة والتي يحتوى عليها البرنامج.

٣ - ٢ خطوات كتابة بلغة الأسمبري برنامج

عادة ما يفضل كتابة البرنامج بلغة الأسمبري وذلك في حالة وجود برنامج الأسمبري حيث يتم كتابة البرنامج على الحاسب بلغة الأسمبري ثم يقوم الأسمبر بتحويل لغة الأسمبري إلى لغة الماكينة وفي حالة عدم توافر الأسمبري ففي تلك الحالة سوف يكتب البرنامج بلغة الماكينة في الذاكرة مباشرة وعادة ما تكون هناك خريطة ذاكرة للميكروكمبيوتر تمكنا من تحديد المنطقة التي يمكن كتابة البرنامج فيها ثم بعد كتابة البرنامج سوف يتم تنفيذ البرنامج.

. يمكن تنفيذ برنامج مكتوب بلغة التجميع باتباع الخطوات التالية:

- ١ - عادة ما يتم عمل خريطة تدفق (Flow-Chart) للبرنامج الذي سوف يكتب بلغة الأسمبلى حيث تحتوى هذه الخريطة على الخطوات اللازمة لحل المسألة وبالتالي سوف تسهل لنا هذه الخريطة كتابة البرنامج.
- ٢ - يكتب البرنامج بلغة الأسمبلى في حالة توافر برنامج الأسمبلر على الحاسب وإذا لم يتوافر هذا البرنامج فلا خيار سوى الكتابة بلغة الماكينة والخاصة بنوعية المعالج المستخدم.
- ٣ - يمكن كتابة تعليقات 'Comments' لكل أمر مكتوب بالبرنامج وهذه التعليقات تذكرنا بالغرض من كتابة الأمر ويكتب التعليق بعد كتابة الأمر مباشرة ويسبقه الرمز ; وإذا تطلب كتابة أكثر من سطر للتعليق فيستخدم نفس الرمز ; بالأسطر التالية للأمر.
- ٤ - يمكن استخدام علامات 'Labels' في بعض الأوامر كأوامر القفز مثلا وهذه العلامات تقلل من طول البرنامج والذاكرة المطلوبة للبرنامج.

التعليق (Comment)

حتى نجعل البرنامج مفهوما ومن السهل قراءته وتتبعه بالنسبة للآخرين فيتم كتابة بعض التعليقات البسيطة بجانب كل أمر على قيم الفصل ما بين الأمر والتعليق بفاصلة منقوطة (:) وإذا كان هذا التعليق سيأخذ أكثر من خط واحد ففي تلك الحالة يجب على كل خط خاص بالتعليق أن يبدأ بفصلة منقوطة. العلامة (LABEL)

يمكن تحديد الأوامر للأسمبلى والتي من الممكن القفز إليها ويتم ذلك عن طريق العلامات labels ويتم وضع العلامات قبل الأمر المراد القفز إليه على أن نستخدم نفس العلامة في أمر القفز نفسه

أوامر الإدخال والإخراج Input Output Instructions

جميع عمليات الإدخال والإخراج تتم من خلال ما يسمى ببوابات الإدخال والإخراج والتعامل مع هذه البوابات دائما ينقسم إلى قسمين: قسم خاص بالبناء الإلكتروني لهذه البوابات وكيفية توصيلها مع المعالج الدقيق والقسم الآخر هو كيفية برمجة المعالج الدقيق للتعامل مع هذه البوابات. وعمليات الإدخال والإخراج ضرورية لإدخال البيانات إلى المعالج الدقيق مثل استعمال لوحة مفاتيح أو درجة حرارة عندما يتم التحكم في درجة حرارة معينة وأيضا عملية الإخراج تتم عن طريق إظهار النتائج أو البيانات اللازم إخراجها على الشاشة مثلا.

أمثلة

مثال: ١

انقل المحتويات المسجلة في المسجل B (Register) إلى المسجل A (المركم).

الحل:

يمكن تنفيذ الأمر باستخدام الأمر MOV كآلي:

الأمر MOV A,B

الشفرة الثنائية للأمر هي ٠٠٠ ٠١١١

الشفرة الست عشرية للأمر هي ٧٨ H

مثال: ٢

انقل المحتويات المسجل A إلى الذاكرة M

الحل

يمكن أيضا تنفيذ الأمر باستخدام الأمر MOV كآلي:

الأمر MOV M,A

الشفرة الثنائية للأمر هي ٠١١١٠١١١

الشفرة الست عشرية للأمر هي ٧٧ H

نلاحظ بأن عنوان الذاكرة M سوف يكون موجود في زوج المسجلات HL أي أن محتويات المسجل

A ستذهب إلى بايت الذاكرة التي يوجد عنوانها في المسجلين H,L ولذلك يطلق على طريقة التعامل مع

الأمر MOV M,A بطريقة التعامل غير المباشر مع الذاكرة .

مثال: ٣

أنقل القيمة أو الثابت $05H$ إلى المسجل B.

الحل:

MVI B, $05H$

الأمر

٠٠٠٠٠١١٠

الشفرة الثنائية للأمر هي

$06H$

الشفرة الست عشرية للأمر هي

مثال: ٤

أنقل القيمة $05H$ إلى الذاكرة.

الحل:

MVI M, $05H$

الأمر

٠٠١١٠١١٠

الشفرة الثنائية للأمر هي

$36H$

الشفرة الست عشرية للأمر هي

مثال: ٥

حمل المسجلات A,B,C,D,E,H بالمعلومات الفورية التالية : ٠١,٠٢,٠٣,٠٤,٠٥,٠٦ كل على التوالي
الحل:

يمكن أن نبدأ كتابة هذا البرنامج في آل RAM عند العنوان E٠٠٠ مستخدما الأمر MVI كالتالي
كما مبين بالبرنامج التالي:


العناوين (Mnemonics)	شفرات ست عشرية (Op code)	شفرات أسمبلي (Address)
E٠٠٠	٣E	MVI A, ٠١
	E٠٠١	٠١
E٠٠٢	٠٦	MVI B, ٠٢
E٠٠٣	٠٢	
E٠٠٤	٠E	MVI C, ٠٣
	E٠٠٥	٠٣
E٠٠٦	١٦	MVI D, ٠٤
	E٠٠٧	٠٤
E٠٠٨	١E	MVI E, ٠٥
	E٠٠٩	٠٥

مثال : ٦

حمل المسجلات A, B, C بالمعلومات الفورية الآتية : ٠٣, ٠٢, ٠١ ثم بعد ذلك يتم عمل إزاحة ذو رانية لهذه المعلومات (من اليمين لليساار).

الحل:

يمكن تحميل المسجلات A, B, C بالقيم ٠٣, ٠٢, ٠١ كما سبق بالمثل السابق ثم يتم تحميل محتويات المسجل A في المسجل B ومحتويات المسجل B في المسجل C ومحتويات المسجل C في المسجل A وهكذا ويمكن الاستفادة بمسجل اخر مثل المسجل D وعن طريق استخدام هذا المسجل يمكن إجراء عملية الدوران بطريقة سليمة ويبين الشكل (٥ - ٣) رسم توضيحي يبين خريطة التدفق لعملية الإزاحة الدورانية والمستخدمه لحل هذا المثال.



شكل (٢) رسم توضيحي يبين خريطة التدفق لعملية الإزاحة للمثال (٦).

مثال: ٧

حمل زوج المسجلات HL (الذاكرة) بالمعلومة الفورية ٣F٢A H.

الحل

يمكن تنفيذ هذا الأمر باستخدام الأمر LXI حيث إن المعلومة تحتوي على عدد ٢ بايت فيمكن كتابة الأمر كالتالي بافتراض أن بداية العنوان للأمر هو E٠٠٠ H:

Address	op code	Mnemonics
E٠٠٠	٢١	LXI H, ٣F٢A H
E٠٠١	٢A	
E٠٠٢	٣F	

حيث سيتم وضع المعلومة ٢A في المسجل L بينما توضع المعلومة ٣F في المسجل H.

مثال: ٨

حمل مكان الذاكرة E٢٠٠ بالمعلومة FA H.

الحل:

يمكن حل هذه المسألة باستخدام أمر التحميل غير المباشر عن طريق تحميل الذاكرة HL ثم وضع القيمة FA H في الذاكرة M كالتالي:

E٠٠٠	٢١	LXI H, E٢٠٠
E٠٠١	٠٠	
E٠٠٢	E٢	
E٠٠٣	٣٧	MVI M, FA H
E٠٠٤	FA	

مثال: ٩

إذا علمت بأن محتويات كلا من المسجلين L,H هما $2A H, 75H$ على الترتيب فماذا تصبح محتويات العنوان $E100, E101$ بعد تنفيذ الأمر SHLD $E100$.
الحل:

بعد كتابة الأمر SHLD $E100$ فإن محتويات المسجل L سوف تتواجد عند العنوان $E100$ بينما محتويات المسجل H سوف تتواجد عند العنوان $E101$ وبالتالي سوف تكون محتويات العنوان $E100$ هي $2A$ بينما محتويات العنوان $E101$ هي $75H$. حيث إن تحميل الذاكرة يتم بتحميل المسجلين L,H ولتخزين هذان المسجلين مباشرة يمكن أن يتم عن طريق استخدام الأمر SHLD حيث يقوم الأمر SHLD بتخزين محتويات المسجلين L,H في العنوان الذي يليه حيث تذهب محتويات المسجل L إلى العنوان $(E100 H)$ بينما تذهب محتويات المسجل H إلى العنوان الذي يليه $(E101 H)$.

مثال: ١٠

إذا علمت بأن المسجلين A (المركم) B, هما $25, 1A$ كلا على الترتيب . ما هي محتويات مسجل الحالة 'Status Register' بعد تنفيذ الأمر

١ - ADD A

٢ - ADD B

ما هي نتيجة محتويات المركم (المسجل A) بعد تنفيذ الأمر.

الحل:

١ - بعد تنفيذ الأمر ADDA ستصبح المحتويات كالتالي:

سوف يتم التجميع بداخل المركم وبالتالي تصبح قيمة محتويات المسجل A الجديدة هي $(1A + 1A)$

$(1A H 34)$ بينما تظل محتويات المسجل B كما هي بدون أي تأثير وبالتالي تكون $H 25$.

ولكي نرى كيف تتأثر الأعلام بنتيجة هذه العملية فيتم إجراء عملية الجمع باستخدام الشفرات الثنائية كالتالي:

$$A = 00011010$$

$$A = 00011010$$

$$00110100$$

علم الصفر 'ZF' يساوي الصفر حيث إن نتيجة الجمع لا تساوي صفر.

علم الحمل 'CF' يساوي الصفر حيث إن لا يوجد هناك حمل.

علم الباريتي 'PF' يساوي الصفر حيث إن النتيجة تحتوى على عدد فردي من الوحدات.
 علم الحمل النصف 'HCF' يساوي الوحدة حيث يوجد حمل من البت الثالثة إلى البت الرابعة.
 علم الإشارة 'SF' يساوي الصفر حيث إن نتيجة اخر بت تساوي الصفر فتكون النتيجة موجبة.
 ٢ - بعد تنفيذ الأمر ADDDB ستصبح المحتويات كالتالي:
 محتويات المسجل B لا تتأثر وبالتالي تكون قيمتها هي H ٢٥.
 محتويات المسجل A سوف تكون (٢٥ + ١A) H ٤٥ وباستخدام الشفرات الثنائية

$$A = 00011010$$

$$B = 00100101$$

$$A + B = 00111111$$

تتأثر الأعلام بعد إجراء الأمر السابق كالآتي:

علم الصفر 'ZF' يساوي الصفر حيث إن نتيجة الجمع لا تساوي صفر.
 علم الحمل 'CF' يساوي الصفر حيث إن لا يوجد هناك حمل.
 علم الباريتي 'PF' يساوي الوحدة حيث إن النتيجة تحتوى على عدد زوجي من الوحدات.
 علم الحمل النصف 'HCF' يساوي الصفر حيث لا يوجد حمل من البت الثالثة إلى البت الرابعة.
 علم الإشارة 'SF' يساوي الصفر حيث إن نتيجة اخر بت تساوي الصفر فتكون النتيجة موجبة.


مثال: ١١

اكتب برنامجا يجمع الرقم ٣A٢FH مع الرقم ٧٨F٢H ضع نتيجة الجمع في الأماكن (العناوين) E٢٠٠, E٢٠١, E٢٠٢.

الحل:

حيث إن الرقم يتكون من ١٦ بت وبما أن سعة المسجل (المركم) A ٨ بت فقط ففي هذه الحالة لابد من استخدام مجموعة من المسجلات سعتها ١٦ بت على أن يتم الاستفادة من المسجل الذي له بايت أقل والمسجل الذي له بايت أعلى في هذه العملية وسوف تتم عملية استخدام البرنامج كالتالي سوف يستخدم المسجلين C, B لتخزين الرقم ٣A٢F H الذي يحتوي على عدد ٢ بايت حيث سوف يخصص المسجل C للبايت الأقل وهو ٢F H بينما يخصص المسجل B للبايت الأعلى وهو ٣A H وبالمثل سوف يستخدم المسجلين E, D لتخزين الرقم ٧٨F٢ H الذي يحتوي على عدد ٢ بايت حيث سوف يخصص المسجل E

للبات الأقل وهو $F^2 H$ بفنما ففص المسجل D للبات الأعلى وهو H^{78} وخرطفة التففق المبفنة بشكل (٣) فبفن الخطوات الفف سوف ففم اسففءامه بالفرفنامج .



شكل (٣) شكل فوففءف فبفن خرفطة التففق لعملفة الإزاحة للمءال (١١).

والبرنامج التالي والمكتوب بلغة الأسمبلي والمبتدىء بالعنوان E٠٠٠ يحقق ما تم بيانه في خريطة التدفق المبينة بشكل (٣).

العناوين (Mnemonics)	شفرات ست عشرية (Op code)	شفرات أسمبلي (Address)
E٠٠٠	٠E	MVI C, ٢F
E٠٠١	٠٦	MVI B, ٣A
E٠٠٢	١E	MVI E, F٢
E٠٠٣	١٦	MVI D, ٧٨
E٠٠٤	٧٩	MOV A, C
E٠٠٥	٨٣	ADD E
E٠٠٦	٣٢	STA E٢٠٠
E٠٠٧	٠٠	
E٠٠٨	E٢	
E٠٠٩	٧٨	MOV A, B
E٠٠A	٨٢	ADD D
E٠٠B	٣٢	STA E٢٠١
E٠٠C	٠١	
E٠٠D	E٢	
E٠٠E	٣E	MVI A, ٠٠
E٠٠F	٠٠	
E٠١٠	٨٧	ADD A
E٠١١	٣٢	STA E٢٠٢
E٠١٢	٠٢	
E٠١٣	E٢	
E٠١٤		
E٠١٥		
E٠١٦		
E٠١٧		

مثال: ١٢

أعد حل المثال السابق (مثال ١١) مستخدما الطرح بدلا من عملية الجمع.

الحل:

كما سبق توضيحه في المثال السابق فيمكن كتابة البرنامج الخاص بطرح رقمين سعة كل رقم ٢ بايت بلغة الأسمبلى مثل البرنامج المنفذ السابق ولكنه يختلف عنه في بعض الأوامر القليلة كالتالي:

العناوين (Mnemonics)	شفرات ست عشرية (Op code)	شفرات أسمبلى (Address)
E٠٠٠	٠E	MVI C, ٢F
E٠٠١		٢F
E٠٠٢	٠٦	MVI B, ٣A
E٠٠٣		٣A
E٠٠٤	١E	MVI E, F٢
E٠٠٥		F٢
E٠٠٦	١٦	MVI D, ٧٨
E٠٠٧		٧٨
E٠٠٨	٧٩	MOV A, C
E٠٠٩	٨٣	ADD E
E٠٠A	٣٢	STA E٢٠٠
E٠٠B		٠٠
E٠٠C		E٢
E٠٠D	٧٨	MOV A, B
E٠٠E	٨٢	ADD D
E٠٠F	٣٢	STA E٢٠١
E٠١٠		٠١
E٠١١		E٢
E٠١٢	٣E	MVI A, ٠٠
E٠١٣		٠٠
E٠١٤	٨٧	ADD A
E٠١٥	٣٢	STA E٢٠٢
E٠١٦		٠٢
E٠١٧		E٢

مثال: ١٣

ضع المحتويات ٠١, ٠٢, ٠٣, ٠٤ في العناوين E١٠٠, E١٠١, E١٠٢, E١٠٣ على الترتيب.

الحل:

نلاحظ بأن المحتويات المطلوب وضعها عند العناوين المعطاة كل منها يزيد عن الآخر بقيمة الوحدة (الواحد الصحيح) وبالتالي يمكن استخدام أوامر INR لزيادة الواحد على محتويات الممر كم A والأمر INX لزيادة واحد على محتويات زوج المسجلات HL والمخصص للذاكرة كما يلي:

العناوين (Mnemonics)	شفرات ست عشرية (Op code)	شفرات أسمبلى (Address)
E٠٠٠	٢١	LXI H, E١٠٠
E٠٠١		٠٠
E٠٠٢		E١
E٠٠٣	٣E	MVI A, ٠١
E٠٠٤		٠١
E٠٠٥	٧٧	MOV M, A
E٠٠٦	٣C	INR A
E٠٠٧	٢٣	INX H
E٠٠٨	٧٧	MOV M, A
E٠٠٩	٣C	INR A
E٠٠A	٢٣	INX H
E٠٠B	٧٧	MOV M, A
E٠٠C	٣C	INR A
E٠٠D	٢٣	INX H
E٠٠E	٧٧	MOV M, A

مثال: ١٤

ضع المحتويات ٠٨, ٠٦, ٠٤, ٠٢, في العناوين E١٠٣, E١٠٢, E١٠١, E١٠٠ على الترتيب.

الحل:

نلاحظ بأن هذا المثال هو صورة من المثال السابق فيما عدا المحتويات المطلوب وضعها عند العناوين المعطاة كل منها يزيد عن الآخر بقيمة ٢ وبالتالي يمكن استخدام أوامر INR مرتين متتاليتين لزيادة ٢ على محتويات المرمك A والأمر INX لزيادة واحد على محتويات زوج المسجلات HL والمخصص للذاكرة كما يلي:


العناوين (Mnemonics)	شفرات ست عشرية (Op code)	شفرات أسمبلى (Address)
E٠٠٠	٢١	LXI H, E١٠٠
E٠٠١		٠٠
E٠٠٢		E١
E٠٠٣	٣E	MVI A, ٠٢
E٠٠٤		٠٢
E٠٠٥	٧٧	MOV M, A
E٠٠٦	٣C	INR A
E٠٠٧	٣C	INR A
E٠٠٨	٢٣	INX H
E٠٠٩	٧٧	MOV M, A
E٠٠A	٣C	INR A
E٠٠B	٣C	INR A
E٠٠C	٢٣	INX H
E٠٠D	٧٧	MOV M, A
E٠٠E	٣C	INR A
E٠٠F	٣C	INR A
E٠١٠	٢٣	INX H
E٠١١	٧٧	MOV M, A

مثال: ١٥

اكتب برنامجاً يقرأ فيه المعالج الدقيق محتويات العنوان E١٠٠ باستمرار ثم يختبر هذه المحتويات بحيث إذا كانت هذه المحتويات سالبة يتم وضع ١ في المسجل D وإذا كانت صفراً يضع ٢ في المسجل D وإذا كانت موجبة يضع ٣ في نفس المسجل.

الحل:

يمكن كتابة البرنامج بالاستعانة بخريطة التدفق والمبينة بشكل (١٥). والبرنامج التالي والمكتوب بلغة الأسمبلي والمبتدى بالعنوان E٠٠٠ يحقق ما تم توضيحه في خريطة التدفق والمبينة بشكل (٤).



شكل (٤) رسم توضيحي يبين خريطة التدفق لعملية الإزاحة للمثال (١٥).

العناوين (Mnemonics)	شفرات ست عشرية (Op code)	شفرات أسمبلى (Address)
E٠٠٠	٢١	LXI H, E١٠٠
	E٠٠١	٠٠
	E٠٠٢	E١
E٠٠٣	٣E	MVI A, ٠٠
	E٠٠٤	٠٠
E٠٠٥	٨٦	ADD M
E٠٠٦	C٢	JNZ E٠٠E
	E٠٠٧	٠E
	E٠٠٨	E٠
E٠٠٩	١٦	MVI D, ٠٢
	E٠٠A	٠٢
E٠٠B	C٣	JMP E٠١٨
	E٠٠C	١٨
	E٠٠D	E٠
E٠٠E	F٢	JP E٠١٦
	E٠٠F	١٦
	E٠١٠	E٠
E٠١١	١٦	MVI D, ٠١
	E٠١٢	٠١
E٠١٣	C٣	JMP E٠١٨
	E٠١٤	١٨
	E٠١٥	E٠
E٠١٦	١٦	MVI D, ٠٣
	E٠١٧	٠٣

مثال: ١٦

أعد كتابة البرنامج الموجود بالمثل السابق (مثال ١٥) على أن يتم قراءة العنوان E١٠٠ باستمرار.

الحل:

يتم حل هذا المثل كما تم بالمثل السابق (مثال ١٥) مع بعض التعديلات الطفيفة والمبينة بالبرنامج التالي حيث تم استبدال أمر القفز 'JMP E٠١٨' بأمر القفز 'JMP E٠٠٠' حتى يتم إعادة قراءة المحتويات الموجودة بالعنوان E١٠٠ بصفة مستمرة حيث يكون القفز عبارة عن قفز خلفي.

العناوين (Mnemonics)	شفرات ست عشرية (Op code)	شفرات أسمبلى (Address)
E٠٠٠	٢١	LXI H, E١٠٠
E٠٠١		٠٠
E٠٠٢		E١
E٠٠٣	٣E	MVI A, ٠٠
E٠٠٤		٠٠
E٠٠٥	٨٦	ADD M
E٠٠٦	C٢	JNZ E٠٠E
E٠٠٧		٠E
E٠٠٨		E٠
E٠٠٩	١٦	MVI D, ٠٢
E٠٠A		٠٢
E٠٠B	C٣	JMP E٠٠
E٠٠C		٠٠
E٠٠D		E٠
E٠٠E	F٢	JP E٠١٦
E٠٠F		١٦
E٠١٠		E٠
E٠١١	١٦	MVI D, ٠١
E٠١٢		٠١
E٠١٣	C٣	JMP E٠٠٠
E٠١٤		٠٠
E٠١٥		E٠
E٠١٦	١٦	MVI D, ٠٣

E٠١٧	٠٣		
E٠١٨	C٣	JMP E٠٠٠	
E٠١٩	٠٠		
E٠١A	E٠		

مثال: ١٧

اكتب برنامجا بحيث تكون وظيفة هذا البرنامج ضرب الرقم الموجود في المسجل B في الرقم الموجود في المسجل C مع كتابة نتيجة الضرب في العنوان E١٠٠. افرض الرقم الموجود في المسجل B هو ٤ والرقم الموجود في المسجل C هو ٣.

الحل

حيث إن عملية الضرب ما هي إلا عملية جمع فيمكن تحقيق عملية الجمع بجمع ما بداخل المسجل B عدد من المرات يساوي الرقم الموجود بداخل المسجل C فيمكن كتابة البرنامج لهذه الحالة كما يلي حيث سنكتفي بكتابة العنوانين والشفرات الحرفية والتعليق كما موضح بالبرنامج:

Label	Mnemonics	Comment
		ضرب رقمين ;
	MVI B, ٠٤ ; B	E٠٠١ E٠٠٠ ضع الرقم ٤ في المسجل
	MVI C, ٠٣ ; C	E٠٠٢ E٠٠٣ ضع الرقم ٣ في المسجل
	MVI A, ٠٠ ;	E٠٠٤ E٠٠٥ ضع قيمة صفرية في المرمك
	ADD B ;	E٠٠٦ مع محتويات المسجل B أجمع محتويات المرمك
		ضع النتيجة في المرمك ;
	DCR C ;	E٠٠٧ بقيمة C١ قلل محتويات المسجل
	JNZ E٠٠٦ ;	E٠٠٨ E٠٠٩ E٠٠A في حالة عدم مساواة محتويات المسجل
		لقيمة صفرية فأجمع محتويات المسجل B عدد من المرات ;
		حتى تصل قيمة محتويات المسجل C الي قيمة صفرية ;
	STA E١٠٠ ; E١٠٠	E٠٠B E٠٠C E٠٠D احفظ محتويات المرمك عند العنوان
		;

مثال: ١٨

أعد حل المثال السابق باستخدام عناوين الأوامر والعلامات.

الحل:

سوف يتم استبدال أمر القفز المشروط JNZ E٠٠٦ بالأمر غير مشروط JNZ DELAY حيث
DELAY هي العلامة وسوف تكتب في بداية السطر الرابع بالبرنامج كما يلي:

Label	Mnemonics	Comment
		ضرب رقمين ;
E٠٠١ E٠٠٠	MVI B, ٠٤ ; B	ضع الرقم ٤ في المسجل
E٠٠٢ E٠٠٣	MVI C, ٠٣ ; C	في المسجل ٤ ضع الرقم C
E٠٠٤ E٠٠٥	MVI A, ٠٠ ;	ضع قيمة صفرية في المرمك
E٠٠٦ DELAY	ADD B ;	مع محتويات المسجل B اجمع محتويات المرمك
		ضع النتيجة في المرمك ;
E٠٠٧	DCR C ;	بقية C١ قلل محتويات المسجل
E٠٠٨ E٠٠٩ E٠٠٠ A	JNZ DELAY ;	في حالة عدم مساواة محتويات المسجل
		لقيمة صفرية فأجمع محتويات المسجل B عدد من المرات ;
		حتى تصل قيمة محتويات المسجل C إلى قيمة صفرية ;
E٠٠٠ E٠٠١ E٠٠٢ E٠٠٣ E٠٠٤ E٠٠٥ E٠٠٦ E٠٠٧ E٠٠٨ E٠٠٩ E٠٠٠ A	STA E١٠٠ ; E١٠٠	ضع محتويات المرمك عند العنوان
		;

مثال: ١٩

المطلوب إخراج محتويات المسجل B إلى بوابة الإخراج رقم ٠٥ .

الحل:

حتى يمكن تنفيذ أمر الإخراج لابد أولاً من نقل المحتويات المسجل B إلى المسجل A (المركم) ثم بعد ذلك يمكن نقل محتويات المسجل A الذي هو نفسه محتويات المسجل B إلى الخرج والأوامر لهذا البرنامج

كالتالي:

MOV A, C ; ضع محتويات المسجل B
OUT ٠٥ ; انقل المحتويات الموجودة بالمركم إلى بوابة الخرج رقم ٥

مثال: ٢٠

المطلوب تخزين محتويات بوابة الإدخال رقم ٢ عند العنوان E١٠٠.


الحل:

يتم تنفيذ هذا البرنامج كالتالي:

IN ٠٢ ; أدخل محتويات بوابة الإدخال رقم ٢ إلى المركم
STA E١٠٠ ; احفظ محتويات المركم عند العنوان E١٠٠

مثال: ٢١

إذا علمت بأنه توجد خلية ضوئية مسيطرة على أحد خطوط إنتاج احد المصانع بحيث تكون وظيفة الخلية إعطاء نبضة كهربية عند مرور إي منتج على هذا الخط أي تستخدم لعد المنتج الموجود على خط الإنتاج. يتصل خرج الخلية بوحدة إدخال المعالج الدقيق عن طريق وحدة الإدخال رقم H ٠١. اكتب برنامج لعد هذا المنتج بحيث تستخدم بوابة الخرج H ٠٢ الخاصة بوحدة إخراج المعالج الدقيق لإظهار نتيجة العد. يبين شكل (٥) الشكل التوضيحي لهذه العملية.



شكل (٥) رسم توضيحي للمثال ٢١.

الحل:

سوف يتم استخدام المسجل A لقراءة دخل الخلية بينما سوف يتم استخدام المسجل B لقراءة عدد المنتج وسيتم تصفير المسجل B في بداية البرنامج ثم يتم زيادة هذا المسجل بمقدار واحد بمجرد وصول النبضة من الخلية. وعادة لن يتم إخراج نبضة من الخلية إلا بمجرد وصول المنتج عند الخلية وبالتالي سوف يكون المعالج الدقيق في وضع انتظار (أو تأخير) إلى أن تصل النبضة إلى بوابة الدخل الخاصة بالمعالج الدقيق والبرنامج الخاص بهذه الحالة يمكن كتابته كالتالي:

اجعل قيمة المسجل B قيمة صفرية
 MVI B,00;
 ضع محتويات بوابة الدخل رقم 01 في المسجل A
 IN 01: DELAY1;
 قارن محتويات المسجل A بالقيمة صفر
 CPI 00 ;
 اقفز إلى DELAY1 عندما تكون نتيجة
 JZ DELAY1 ;
 المقارنة صفرية أي عندما تتساوى
 ;
 قيمة المسجل A بالقيمة الصفرية
 ;
 في حالة وصول نبضة للخلية زود قيمة المسجل B بواحد
 INR B ;
 ضع محتويات بوابة الدخل رقم 01 في المسجل A
 IN 01: DELAY2;
 قارن محتويات المسجل A بالقيمة واحد
 CPI 01 ;
 اقفز إلى DELAY2 عندما تكون نتيجة
 JZ DELAY2 ;
 المقارنة صفرية أي عندما تكون نتيجة قيمة المرمك واحد
 ;
 انقل محتويات المسجل B إلى المرمك
 MOV A,B ;
 اخرج محتويات المسجل A عند بوابة الخرج رقم 1
 OUT 01 ;
 اقفز إلى DELAY1
 JMP DELAY1 ;

تقويم المعلومات

- ١ - أذكر الخطوات اللازمة لكتابة برنامج بلغة التجميع.
- ٢ - ما وظيفة برنامج الاسمبلر؟
- ٣ - ما مزايا و عيوب كتابة البرامج باللغات عالية المستوى؟
- ٤ - ما مزايا و عيوب كتابة البرامج بلغة التجميع؟
- ٥ - كم عدد بوابات الإدخال والإخراج للمعالج الدقيق ٨٠٨٥ والتي يمكن أن يتعامل معها المعالج الدقيق؟
- ٦ - ما نتيجة محتويات المسجلان A, B بعد تنفيذ البرنامج التالي:

E٠٠٠	MVI A, ٠٤
E٠٠٢	MVI B, A١
E٠٠٤	ADD B
E٠٠٥	INR A
E٠٠٦	INR B
E٠٠٧	ANA B
E٠٠٨	ORA A
E٠٠٩	STA E١٠٠
E٠٠C	MOV A, B
E٠٠D	STA E٢٠٠

- ٧ - ما نتيجة الإعلام بعد تنفيذ البرنامج السابق (سؤال ٦).
- ٨ - أعد كتابة البرنامج السابق (سؤال ٦) بعد استخدام الشفرات الست عشرية.
- ٩ - إذا كانت محتويات المسجل A هي H A ٣ ومحتويات المسجل B هي H F ١ فاكتب محتويات هذان المسجلين بعد تنفيذ التالي:

ADD A
ADDB
INR A
SUB B
NOP
NOP

INR B
ORA A
XRA B

ما نتيجة الإعلام بنهاية تنفيذ البرنامج السابق.

١٠ - أعد كتابة البرنامج السابق (سؤال ٩) باعتبار البرنامج مبتدئاً من العنوان E١٠٠ مع كتابة الشفرات الست عشرية ايضاً.

١١ - ارسم خريطة التدفق للبرنامج التالي:

E٠٠٠	MVI A, ٠٥ H
E٠٠٢	MVI B, ٠٢ H
E٠٠٤	ADD B
E٠٠٥	NOP
E٠٠٦	NOP
E٠٠٧	INR B
E٠٠٨	INR B
E٠٠٩	DCR A
E٠٠A	JNZ E٠٠٥
E٠٠D	STA E١٠٠
E٠١٠	MOV A, B
E٠١١	STA E٢٠٠

١٢ - ما محتويات العنوانين E٢٠٠, E١٠٠ بعد تنفيذ البرنامج السابق (سؤال ١١).

١٣ - أعد كتابة البرنامج السابق (سؤال ١١) مستخدماً العلامات.

١٤ - ارسم خريطة تدفق لاختبار قيمة البت الأولى من محتويات المرمك حيث عندما تكون نتيجة

محتوي البت الاولي صفر فضع الرقم ٥ في العنوان E١٠٠ بينما عندما تكون نتيجة محتوى البت

الأولى واحد فضع الرقم ٦ في نفس العنوان السابق.

١٥ - اكتب برنامج بلغة التجميع يحقق المطلوب بالسؤال السابق (سؤال ١٤).

المحتويات

V	تمهيد عامة
١	الباب الأول : مقدمة للحاسب الدقيق
١	١ مفاهيم للحاسب الدقيق والمعالج الدقيق
١	١- ١ أسباب ظهور المعالج الدقيق
٢	١- ٢ مفاهيم المعالج الدقيق و الحاسب الدقيق
٥	٢ نظام المعالج الدقيق
٥	٢- ١ الناقل (Bus)
٦	٢- ٢ ناقل البيانات (Data Bus)
٧	٢- ٣ ناقل العنوان (Address Bus)
٨	٢- ٤ ناقل التحكم (Control Bus)
١١	٣ هيئة المعلومات المستعملة من طرف المعالج
١٢	تقويم المعلومات
١٣	الباب الثاني : موجهات الدخل والخرج
١٣	١ خصائص وحدات إدخال/إخراج
١٣	١- ١ جهاز الدخل
١٥	١- ٢ الجهاز الخارجي
١٦	٢ الذاكرة
١٦	٢- ١ تعريف
١٧	٢- ٢ نظام الخارجي للذاكرة
١٩	٢- ٣ بيان الذاكرة
٢١	٢- ٤ تذكير للمفسر الثنائي (Binary Decoder)
٢٣	٣- ٥ مراحل القراءة و الكتابة

٢٤	٣ إمكانيات الاتصال بين المعالج والوحدات في نشر البيانات
٢٤	٣- ١ إمكانيات الاتصال بين المعالج و وحدات إدخال /إخراج
٢٥	٣- ٢ نشر البيانات بطريقة الانقطاع
٢٦	٣- ٣ نقل الذاكرة المباشر
٢٧	تقويم المعلومات
٣١	الباب الثالث: التكوين الداخلي للذاكرة
٣١	١ الذاكرة الشبه موصلة
٣٣	٢ ذاكرة طيارة
٣٣	٢- ١ ذاكرة ستاتيكية (SRAM : Static Random Access Memory)
٣٣	٢- ٢ ذاكرة ديناميكية (DRAM : Dynamic Random Access Memory)
٣٥	٣ ذاكرة غير طيارة
٣٥	٣- ١ ذاكرة قرائية فقط (ROM : Read Only Memory)
٣٦	٣- ٢ ذاكرة قرائية قابلة للبرمجة (PROM : Programmable Read Only Memory)
٣٧	٣- ٣ ذاكرة قرائية قابلة للمحو و البرمجة (EPROM : Erasable Programmable Read Only Memory)
٣٨	٣- ٤ ذاكرة قرائية قابلة للبرمجة و المحو الكهربائي (EEPROM : Electrical Erasable Programmable Read Only memory)
٤٠	تقويم المعلومات

٤٢	الباب الرابع : معالجة البيانات
٤٢	١ البنيوية والعملية القاعدية للمعالج
٤٤	٢ مرحلة بعد مرحلة داخل المعالج
٤٤	٢ - ١ تنفيذ تعليمة
٤٦	٢ - ٢ مصادر سجل العنوان
٤٨	٣ المعالج Intel ٨٠٨٥A : السجلات والتعليمات
٤٨	٣ - ١ : السجلات
٤٨	٣ - ٢ : التعليمات
٥١	٣ - ٣ تفسير التعليمات
٥٢	٤ تعليمات تحويل البيانات
٥٢	٤ - ١ طريقة تحويل البيانات ما بين المعالج و وحدات إدخال/إخراج
٥٥	٤ - ٢ طريقة تحويل البيانات بين المعالج و الذاكرة
٥٩	٤ - ٣ تحويل البيانات داخل المعالج ما بين السجلات
٦١	٥ العمليات المنطقية
٦١	٥ - ١ دليل محتوى سجل الحالات
٦٣	٦ بيان السياق (Flowchart)
٦٥	٧ تعليمات فرعية (Branch Instructions)
٦٦	٧ - ١ تعليمة القفز (JMP : JUMP)
٦٨	٧ - ٢ تعليمات النداء (CALL)
٦٨	تقويم المعلومات

٧٢	الباب الخامس: برمجة المعالج الدقيق والحاسب الدقيق
٧٢	١ مقدمة
٧٢	٢ لغات الحاسب
٧٣	٣ لغة التجميع
٧٤	٣ - ١ برنامج الأسمبر
٧٤	٣ - ٢ خطوات كتاب بلغة الأسمبري برنامج
٧٦	٤ أمثلة
٩	تقويم المعلومات

تقدر المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم

المالي المقدم من شركة بي آيه إي سيستمز (العمليات) المحدودة

GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

BAE SYSTEMS